

Legno Dry

7081

Prísada do oxidačne suchnúcich olejov na remeselné a priemyselné použitie

POPIS PRODUKTU

Číslo produktu

7081000210

Všeobecne

Špeciálny roztok na urýchlenie oxidačného sušenia olejov na remeselné a priemyselné použitie

Oblasti použitia

Prísada do vybraných oxidačne suchnúcich olejov z radu produktov Legno.



SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Pred použitím výrobok dobre premiešajte alebo pretrepte.
- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne +10 °C.
- Legno Dry (7081) dôkladne vmiešajte do oleja.
- Zmiešané oleje sa musia spracovať tak, ako je uvedené v príslušnom technickom liste.
- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť.
- Dodržiavajte našu pracovnú normu **ARL 013 – Bezpečnostné opatrenia pri spracovaní oxidačných sušiacich olejov a voskov** a **ARL 160 – Pracovné normy pre oleje a vosky**.

Pridávané množstvo



V závislosti od systému povrchovej úpravy sa pridávané množstvo pohybuje medzi 1 a 3 hmotnostných %.

Pridávané množstvo sa líši v závislosti od oblasti použitia a zariadenia.

Kontaktovať svojho obchodného zástupcu.

Čistenie náradia



7003



7231

Ihneď po použití s Legno-Reiniger (7003) alebo Adlerol-Terpentinölersatz (7231).

POKYNY PRE OBJEDNANIE**Veľkosti balenia**

200 ml

ĎALŠIE POKYNY**Trvanlivosť/skladovanie**

Min. 1 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale.

Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Technicko-bezpečnostné údaje

Produkt je vhodný len na priemyselné a remeselné spracovanie.

Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke **www.adler.sk**.