

Legno Hardener

7084

Tužidlo bez rozpouštědel pro dvousložkové zpracování vybraných výrobků řady Legno, pro průmyslové a komerční použití

POPIS PRODUKTU


Číslo produktů

7084000210

Všeobecné informace

Tužidlo na bázi alifatického polyizokyanátu bez obsahu rozpouštědel s redukováným obsahem monomerů.

Oblasti použití



Tužicí složka pro vybrané oxidačně schnoucí oleje z produktové řady Legno pro povrchovou úpravu nábytku a interiérů, dřevěných podlah, schodišť a interiérových dveří.

Prosím, dbejte pokynů v technických listech příslušných produktů.

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování

- Legno Hardener (7084) ihned po přidání do olejové složky pečlivě promíchejte.
- Smíchaná mořidla musí být aplikována tak, jak je uvedeno v příslušném technickém návodu.
- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek.
- Vezměte prosím na vědomí naše pracovní směrnice ARL 013 - Bezpečnostní opatření pro zpracování oxidativně schnoucích materiálů a ARL 160 - Pracovní směrnice pro laky/lazury a oleje na bázi alkydových pryskyřic.

POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ

Velikosti balení

0,3 l, 1 l

DALŠÍ POKYNY

Životnost / skladování



Min. 6 měsíc/-e/-ů v originálně uzavřeném obalu.

Skladujte chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokých teplot (nad 30 °C).

Nádobu vždy okamžitě uzavřete, aby nedošlo k vniknutí vlhkosti.

Bezpečnostně technické údaje



Produkt je vhodný pouze pro průmyslové a řemeslné zpracování.

Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na www.lakyadler.cz.
