

Legno Hardener

7084

Lösemittelfreier Härter für die zweikomponentige Verarbeitung ausgewählter Produkte des Legno-Sortiments, für Industrie und Gewerbe


PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktnummer(n) 7084000210

Allgemeines

Lösemittelfreier, monomerreduzierter Härter auf Basis eines aliphatischen Polyisocyanats.

Anwendungsgebiete



Härterkomponente für ausgewählte oxidativ trocknende Öle des Legno Produktsortiments für den Möbel- und Innenausbau, sowie Holzböden, Treppen und Innentüren.

Bitte die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten.

VERARBEITUNG

Verarbeitungshinweise


- Legno Hardener (7084) sofort nach Zugabe in die Ölkomponente sorgfältig untermischen.
- Abgemischte Öle müssen wie im entsprechenden technischen Merkblatt angeführt verarbeitet werden.
- Jegliche Veränderung des Verarbeitungsablaufes, der Umweltbedingungen, die Nichtbeachtung von Hinweisen oder die Verwendung nicht angeführter Produkte können das Ergebnis ungünstig beeinflussen.
- Bitte beachten Sie unsere Arbeitsrichtlinie **ARL 013 – Sicherheitsmaßnahmen bei der Verarbeitung von oxidativ trocknenden Ölen und Wachsen** und **ARL 160 – Arbeitsrichtlinien für Öle und Wachs**.

BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen 0,3l, 1l

WEITERE HINWEISE

Haltbarkeit/Lagerung



Mindestens 6 Monat(e) in original verschlossenen Gebinden.

Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern.

Gebinde stets sofort verschließen, um das Eindringen von Luftfeuchtigkeit zu vermeiden.

Sicherheitstechnische Angaben



Das Produkt ist nur für die industrielle und gewerbliche Verarbeitung geeignet.

Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter **www.adler-lacke.com** abgerufen werden.
