

Legno Hardener

7084

Utwardzacz bez rozpuszczalników do dwuskładnikowej obróbki wybranych produktów z asortymentu Legno, dla przemysłu i zastosowań komercyjnych

OPIS PRODUKTU

Numer produktu

7084000210

Informacje ogólne

Utwardzacz bez rozpuszczalników, o obniżonej zawartości monomerów, na bazie poliizocyanianu alifatycznego.

Obszary zastosowania



Składnik utwardzacza do wybranych olejów schnących oksydacyjnie z asortymentu produktów Legno przeznaczonego do mebli i wyposażenia wnętrz, a także podłóg drewnianych, schodów i drzwi wewnętrznych.

Należy przestrzegać zaleceń podanych w Kartach Technicznych produktów.

STOSOWANIE

Wskazówki dotyczące stosowania

- Legno Hardener (7084) dokładnie wmixować natychmiast po dodaniu składnika olejowego.
- Oleje mieszane muszą być przetwarzane zgodnie ze specyfikacjami podanymi w odpowiedniej karcie technicznej.
- Każda zmiana kolejności etapów pracy, warunków środowiska, nieprzestrzeganie wytycznych lub stosowanie niewymienionych produktów mogą mieć negatywny wpływ na wynik końcowy.
- Należy przestrzegać naszych wytycznych ARL 013 - Środki bezpieczeństwa podczas stosowania olejów i wosków schnących oksydacyjnie oraz ARL 160 - Wytycznego do pracy z olejami i woskami.


INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Wielkości opakowań

0,3l, 1l

POZOSTAŁE INFORMACJE

Trwałość / przechowywanie



Minimum 6 miesięcy/-ce/-ęcy w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C).

Pojemnik zamykać zawsze od razu po użyciu, aby zapobiec wnikanii wilgoci.

Dane BHP

Produkt nadaje się wyłącznie do stosowania przemysłowego i profesjonalnego rzemiosła.

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony **www.adler-lakiery.pl**
