

Legno Mix

9073

Pigmentové koncentráty pro olej Legno Smart (7045) na řemeslné a průmyslové použití.

POPIS PRODUKTU

Všeobecné informace


Pigmentové koncentráty pro olej Legno Smart (7045) na řemeslné a průmyslové použití s velmi dobrou světlostálostí, vysokou přesností barevného tónu a intenzity barvy a vysokou vydatností.

Oblasti použití

Na tónování oleje Legno Smart (7045).

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Před použitím produkt dobře promíchejte nebo protřepejte (1 min. ve třepačce).
- Teplota materiálu, podkladu a okolí musí být minimálně +10 °C.
- Produkt je připravený k okamžitému použití.
- Nepoužívejte produkt jako nátěr!
- Používejte pouze v kombinaci se základními materiály doporučenými společností ADLER.
- Nátěrové systémy pečlivě promíchané s Legno Mix (9073) lze aplikovat podle příslušného návodu.
- Výrobek podléhá oxidačnímu vysušování a při delším ponechání bez zásahu může mít tendenci vytvářet povlak. Výrobek v otevřených nádobách spotřebujte co nejdříve.
- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek.
- Vezměte prosím na vědomí naše pracovní směrnice ARL 013 - Bezpečnostní opatření pro zpracování oxidativně schnoucích materiálů a ARL 160 - Pracovní směrnice pro laky/lazury a oleje na bázi alkydových pryskyřic.

Čištění pracovních nástrojů



Okamžitě po použití s Legno-Reiniger (7003) nebo Adlerol-Terpentinölersatz (7231).

POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ

Velikosti balení

11

Barevné odstíny / stupně lesku	Standardní odstíny: Weiß W (9073090550) Oxidgelb OY (9073090551) Oxidrot OR (9073090552) Schwarz S (9073090553)
Související produkty	Adlerol-Terpentinölersatz (7231) Legno Reiniger (7003) Prosím, dbejte pokynů v technických listech příslušných produktů.
DALŠÍ POKYNY	
Životnost / skladování	Min. 1 rok/-y/let v originálně uzavřeném obalu.
Bezpečnostně technické údaje	Produkt je vhodný pouze pro průmyslové a řemeslné zpracování. U napuštěných hadrů hrozí nebezpečí samovznícení! Nechte napuštěné hadry vyschnout. Je nutné skladování v uzavřených kovových nádobách nebo pod vodou. Zpracování materiálu ve stříkacích kabinách, které jsou znečištěné prachem obsahujícím nitrocelulózu, je vzhledem na nebezpečí samovznícení zakázáno! Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na www.lakyadler.cz.

