

Legno Mix

9073

Pigmentkonzentrate für Legno Smart-Öl (7045) für Gewerbe und Industrie.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Allgemeines

Pigmentkonzentrate für Legno Smart-Öl (7045) für Gewerbe und Industrie mit sehr guter Lichtechtheit, hoher Farbton- und Farbstärkegenauigkeit sowie einer hohen Ergiebigkeit.

Anwendungsgebiete

Zum Abtönen von Legno Smart-Öl (7045).

VERARBEITUNG

Verarbeitungshinweise



- Bitte Produkt vor Gebrauch gut aufrühren oder gut aufschütteln (1 Minute Rüttler).
- Eine Produkt-, Objekt- und Raumtemperatur von mindestens +10 °C ist erforderlich.
- Das Produkt ist anwendungsfertig eingestellt.
- Produkt nicht als Anstrich verwenden!
- Nur in Kombination mit den von Fa. ADLER dafür empfohlenen Basismaterialien verwenden.
- Mit Legno Mix (9073) sorgfältig vermischte Beschichtungssysteme können wie im entsprechenden technischen Merkblatt angeführt verarbeitet werden.
- Das Produkt unterliegt der oxidativen Trocknung und kann bei langen Standzeiten zur Hautbildung neigen. Anbruchgebinde möglichst rasch aufbrauchen.
- Jegliche Veränderung des Verarbeitungsablaufes, der Umweltbedingungen, die Nichtbeachtung von Hinweisen oder die Verwendung nicht angeführter Produkte können das Ergebnis ungünstig beeinflussen.
- Bitte beachten Sie unsere Arbeitsrichtlinie **ARL 013 – Sicherheitsmaßnahmen bei der Verarbeitung von oxidativ trocknenden Ölen und Wachsen** und **ARL 160 – Arbeitsrichtlinien für Öle und Wache**.

Reinigung der Arbeitsgeräte



7003



7231

Sofort nach Gebrauch mit Legno-Reiniger (7003) oder Adlerol-Terpentinölersatz (7231).

BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen

11

Farbtöne/Glanzgrade	Standardfarbe(n): Weiß W (9073090550) Oxidgelb OY (9073090551) Oxidrot OR (9073090552) Schwarz S (9073090553)
Zusatzprodukte	Adlerol-Terpentinölersatz (7231) Legno Reiniger (7003) Bitte die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten.
WEITERE HINWEISE	
Haltbarkeit/Lagerung	Mindestens 1 Jahr(e) in original verschlossenen Gebinden.
Sicherheitstechnische Angaben	Das Produkt ist nur für die industrielle und gewerbliche Verarbeitung geeignet. Bei Lappen, die mit oxidativ trocknenden Produkten getränkt worden sind, besteht die Gefahr der Selbstentzündung! Getränkte Lappen ausgebreitet trocknen lassen; Aufbewahrung in geschlossenen Metallbehältern bzw. unter Wasser notwendig. Die Verarbeitung des Produktes in Spritzkabinen, die mit nitrocellulosehaltigem Spritzstaub verunreinigt sind, ist wegen der Gefahr der Selbstentzündung verboten! Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter www.adler-lacke.com abgerufen werden.

