

Legno Mix

9073

Concentrés pigmentés pour Legno Smart-Öl (7045) à usage **professionnel et industriel**.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Généralités

Concentrés pigmentés pour Legno Smart-Öl (7045) à usage professionnel et industriel dotés d'une très bonne résistance à la lumière, d'une grande précision de la teinte et de l'intensité de la couleur ainsi que d'un rendement élevé.

Domaines d'utilisation

Pour le nuançage de Legno Smart-Öl (7045).


APPLICATION

Indications d'application



- Bien remuer ou bien agiter le produit avant usage. (1 minute dans le vibrateur).
- La température du produit, du support et ambiante doit être de + 10 °C minimum.
- Le produit est prêt à l'emploi.
- Ne pas utiliser le produit comme revêtement !
- Utiliser seulement en combinaison avec les matériaux de base conseillés de la maison ADLER.
- Les systèmes de revêtement soigneusement mélangés avec Legno Mix (9073) peuvent être traités comme indiqué dans la fiche technique correspondante.
- Le produit est soumis au séchage oxydatif et peut avoir tendance à former une peau lors de longues périodes de stabilité au stockage. Consommer le plus rapidement possible les boîtes qui ont été ouvertes.
- Toute modification du processus de traitement, des conditions environnementales, le non-respect des consignes ou l'utilisation de produits non mentionnés peuvent avoir une influence défavorable sur le résultat.
- Veuillez respecter nos directives de travail **ARL 013 – Mesures de sécurité lors de l'application des huiles et cires à séchage oxydatif** et **ARL 160 – Directive de travail pour les huiles et les cires**.

Nettoyage des outils



Immédiatement après usage avec Legno-Reiniger (7003) ou Adlerol-Terpentinölersatz (7231).

INDICATIONS DE COMMANDE

Conditionnement

11

Teintes / Degrés de brillance

Teinte(s) standard :
 Weiß W (9073090550)
 Oxidgelb OY (9073090551)
 Oxidrot OR (9073090552)
 Schwarz S (9073090553)

Produits complémentaires

Adlerol-Terpentinölersatz (7231)
 Legno Reiniger (7003)

Veillez respecter les fiches techniques de chaque produit.

AUTRES REMARQUES

Délai de conservation/stockage

Au moins 1 année(s) dans son récipient d'origine fermé.

Données techniques de sécurité



Le produit est uniquement approprié pour l'application industrielle et professionnelle.

Les chiffons ayant été imbibés de produits séchant par oxydation présentent un risque d'autoinflammation ! Étaler les chiffons imbibés pour les faire sécher ; les conserver dans des récipients métalliques fermés ou sous eau.

L'application du produit dans des cabines de pulvérisation contaminées par des poussières de pulvérisation contenant de la nitrocellulose est interdit en raison du risque de combustion spontanée !

Vous trouverez des informations plus détaillées sur la sécurité pendant le transport, le stockage et la manipulation, ainsi que la gestion des déchets dans la fiche de données de sécurité correspondante. La version actuelle peut être consultée sur le site internet www.adler-lacke.com.