

Legno Mix

9073

Concentrati di pigmento per Legno Smart-Öl (7045) per le attività commerciali e l'industria.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Indicazioni generali


Concentrati di pigmento per Legno Smart-Öl (7045) per le attività commerciali e l'industria con ottima resistenza alla luce, elevata precisione della tonalità e della forza colorante, oltre che resa elevata.

Campi di applicazione

Per la tintura di Legno Smart-Öl (7045).


LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione



- Mescolare o agitare bene il prodotto prima dell'uso. (Agitatore: 1 minuto).
- È necessario che il prodotto, l'oggetto e la temperatura ambiente siano di almeno +10 °C.
- Il prodotto è pronto all'uso.
- Non utilizzare il prodotto come rivestimento!
- Utilizzare solo in combinazione con i materiali di base consigliati da ADLER.
- Con sistemi di rivestimento miscelati accuratamente con Legno Mix (9073) possono essere lavorati come specificato nella relativa scheda tecnica.
- Il prodotto è soggetto a essiccazione ossidativa e, in caso di lunghi tempi di inattività, può tendere a formare una pellicola. Consumare la confezione aperta il più rapidamente possibile.
- Qualsiasi cambiamento nel processo di lavorazione o nelle condizioni ambientali, l'inosservanza delle avvertenze o l'uso di prodotti non elencati possono incidere negativamente sul risultato.
- Si prega di osservare la nostra direttiva di lavoro **ARL 013 – Misure di sicurezza per la lavorazione di oli e cere ad essiccazione ossidativa** e **ARL 160 – Direttiva di lavoro per oli e cere**.

Pulizia degli utensili



Con Legno-Reiniger (7003) o Adlerol-Terpentinölersatz (7231) subito dopo l'uso.

INDICAZIONI PER GLI ORDINI

Confezioni

11

Tonalità / gradi di brillantezza	Tonalità standard: Weiß W (9073090550) Oxidgelb OY (9073090551) Oxidrot OR (9073090552) Schwarz S (9073090553)
Prodotti complementari	Adlerol-Terpentinölersatz (7231) Legno Reiniger (7003) Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.
ULTERIORI INDICAZIONI	
Durata / Magazzinaggio	Almeno 1 anno/i in confezioni originariamente sigillate.
Indicazioni tecniche di sicurezza	<p>Il prodotto è adatto esclusivamente per la lavorazione industriale e professionale.</p> <p>Panni, spugne, indumenti da lavoro, ecc. impregnati di prodotti ossidanti per l'essiccazione comportano il rischio di combustione spontanea! Per far asciugare i panni imbevuti si consiglia di stenderli. Conservarli in contenitori contenitori metallici chiusi o sotto l'acqua.</p> <p>La lavorazione del prodotto in cabine di verniciatura contaminate da polvere di spruzzatura contenente nitrocellulosa è vietata a causa del rischio di autocombustione!</p> <p>Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito www.adler-lacke.com.</p>

