

Legno Mix

9073

Pigmentconcentraten voor Legno Smart-Öl (7045) voor **handel en industrie**.

PRODUCTBESCHRIJVING

Algemeen

Pigmentconcentraten voor Legno Smart-Öl (7045) voor handel en industrie met zeer goede lichtechtheid, hoge nauwkeurigheid wat betreft kleur en kleursterkte en een hoog rendement.

Toepassingsgebieden

Voor het kleuren van Legno Smart-Öl (7045).

VERWERKING

Verwerkingsinstructies



- Roer of schud het product goed voor gebruik (1 minuut trilapparaat).
- Er is een product-, object- en kamertemperatuur van minstens + 10 °C vereist.
- Het product is direct klaar voor gebruik.
- Gebruik het product niet als coating!
- Mag alleen worden gebruikt in combinatie met de door ADLER aanbevolen basismaterialen.
- Coatings die voorzichtig zijn gemengd met Legno Mix (9073) kunnen worden verwerkt zoals gespecificeerd in het bijbehorende technische gegevensblad.
- Het product is onderhevig aan oxidatieve droging en kan de neiging hebben om een vel te vormen als het langere tijd blijft staan. Aangebroken verpakkingen dienen zo snel mogelijk te worden opgemaakt.
- Het resultaat kan negatief worden beïnvloed door elke verandering in de verwerkingsvolgorde, de omgevingsomstandigheden, het niet naleven van instructies of het gebruik van producten die niet in de lijst staan.
- Neem onze werkrichtlijn **ARL 013 - Veiligheidsmaatregelen bij de verwerking van oxidatief drogende oliën en wassen** en **ARL 160 - Werkrichtlijn voor oliën en wassen** in acht.

Gereedschap schoonmaken



Direct na gebruik met Legno-Reiniger (7003) of Adlerol-Terpentinölersatz (7231).

AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING

Formaten van de verpakkingen 11

Kleuren / glansgraden	Standaardkleur(en): Weiß W (9073090550) Oxidgelb OY (9073090551) Oxidrot OR (9073090552) Schwarz S (9073090553)
Toevoegingsproducten	Adlerol-Terpentinölersatz (7231) Legno Reiniger (7003) Neem de bijbehorende technische gegevensbladen van de producten in acht.
OVERIGE AANWIJZINGEN	
Houdbaarheid / opslag	Minstens 1 jaar(en) in de originele, gesloten verpakking.
Veiligheidstechnische informatie	Het product is uitsluitend geschikt voor industriële en commerciële verwerking. Bij doeken gedrenkt in oxidatief drogende producten bestaat het risico op zelfontbranding! Laat gedrenkte doeken uitgespreid drogen; opslag in gesloten metalen containers of onder water is noodzakelijk. De verwerking van het product in spuitcabines, die zijn verontreinigd met spuitstof dat nitrocellulose bevat, is vanwege het risico op zelfontbranding verboden! Uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via www.adler-lacke.com inzien.

