

Legno Mix

9073

Koncentraty pigmentowe do oleju Legno Smart (7045) dla handlu i przemysłu.

OPIS PRODUKTU

Informacje ogólne


Koncentraty pigmentowe do oleju Legno Smart (7045) dla handlu i przemysłu o bardzo dobrej odporności na światło, wysokiej dokładności odcienia i wytrzymałości koloru oraz wysokiej wydajności.

Obszary zastosowania

Do barwienia oleju Legno Smart (7045).


STOSOWANIE

Wskazówki dotyczące stosowania



- Przed użyciem produkt należy dobrze wymieszać lub wstrząsnąć. (1 minuta wstrząsarki).
- Temperatura produktu, elementu i pomieszczenia powinna wynosić co najmniej +10 °C.
- Produkt jest gotowy do użycia.
- Nie należy stosować produktu jako samodzielnej powłoki.
- Stosować tylko w połączeniu z materiałem bazowym polecanym przez firmę ADLER.
- Systemy powłokowe dokładnie wymieszane z Legno Mix (9073) można przetwarzać zgodnie z instrukcją podaną w odpowiedniej karcie technicznej.
- Produkt podlega wysuszeniu oksydacyjnemu i po dłuższym czasie może mieć tendencję do formowania się naskórka. Otwarte pojemniki należy zużywać tak szybko, jak to możliwe.
- Każda zmiana kolejności etapów pracy, warunków środowiska, nieprzestrzeganie wytycznych lub stosowanie niewymienionych produktów mogą mieć negatywny wpływ na wynik końcowy.
- Należy przestrzegać naszych wytycznych **ARL 013 - Środki bezpieczeństwa podczas stosowania olejów i wosków schnących oksydacyjnie** oraz **ARL 160 - Wytycznego do pracy z olejami i woskami**.

Czyszczenie narzędzi



Natychmiast po użyciu za pomocą Legno-Reiniger (7003) lub Adlerol-Terpentinölersatz (7231).

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Wielkości opakowań

11

Odcienie barwy / stopnie połysku	Kolor(y) standardowy(e): Weiß W (9073090550) Oxidgelb OY (9073090551) Oxidrot OR (9073090552) Schwarz S (9073090553)
Produkty dodatkowe	Adlerol-Terpentinölersatz (7231) Legno Reiniger (7003) Należy przestrzegać zaleceń podanych w Kartach Technicznych produktów.
POZOSTAŁE INFORMACJE	
Trwałość / przechowywanie	Minimum 1 rok/lata/lat w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.
Dane BHP 	Produkt nadaje się wyłącznie do stosowania przemysłowego i profesjonalnego rzemiosła. W przypadku szmatek nasączonych produktami schnącymi oksydacyjnie istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu! Nasączone szmatki suszyć w stanie rozłożonym; przechowywać koniecznie w zamkniętych metalowych pojemnikach bądź pod wodą. Stosowanie produktu w kabinach natryskowych zanieczyszczonych pyłem lakierniczym zawierającym nitrocelulozę, jest zabronione ze względu na ryzyko samozapłonu! Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony www.adler-lakiery.pl