

Legno Mix

9073

Pigmentové koncentráty pre olej Legno Smart na remeselné a priemyselné použitie.

POPIS PRODUKTU

Všeobecne

Pigmentové koncentráty pre olej Legno Smart (7045) na remeselné a priemyselné použitie s veľmi dobrou svetlostálosťou, vysokou presnosťou farebného tónu a intenzity farby a vysokou výdatnosťou.

Oblasti použitia

Na tónovanie oleja Legno Smart (7045).

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Pred použitím produkt dobre premiešať alebo pretrepať (trepačka 1 min.).
- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne +10 °C.
- Produkt je pripravený na okamžité použitie.
- Nepoužívať produkt ako náter!
- Používajte len v kombinácii so základnými materiálmi odporúčanými spoločnosťou ADLER.
- Náterové systémy starostlivo zmiešané s Legno Mix (9073) sa môžu aplikovať tak, ako je uvedené v príslušnom technickom liste.
- Výrobok podlieha oxidačnému vysušovaniu a pri dlhšom ponechaní bez zásahu môže mať tendenciu vytvárať povlak. Výrobok v otvorených nádobách spotrebujte čo najrýchlejšie.
- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť.
- Dodržiavajte našu pracovnú normu **ARL 013 – Bezpečnostné opatrenia pri spracovaní oxidačných sušiacich olejov a voskov** a **ARL 160 – Pracovné normy pre oleje a vosky**.

Čistenie náradia



Ihneď po použití s Legno-Reiniger (7003) alebo Adlerol-Terpentinölersatz (7231).

POKYNY PRE OBJEDNANIE

Veľkosti balenia

11

Farebné odtiene/stupne lesku

Štandardné farebné odtiene
Weiß W (9073090550)

Oxidgelb OY (9073090551)
Oxidrot OR (9073090552)
Schwarz S (9073090553)

Súvisiace produkty

Adlerol-Terpentinölersatz (7231)
Legno Reiniger (7003)

Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.

ĎALŠIE POKYNY**Trvanlivosť/skladovanie**

Min. 1 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale.

Technicko-bezpečnostné údaje

Produkt je vhodný len na priemyselné a remeselné spracovanie.

Pri handrách, ktoré sú nasiaknuté oxidatívne schnúcimi produktmi, hrozí nebezpečenstvo samovznietenia! Nasiaknuté handry nechať sušiť rozprestreté. Je nutné uchovávať ich v uzavretých kovových nádobách alebo pod vodou.

Spracovanie produktu v striekacích kabínach, ktoré sú kontaminované prachom obsahujúcim nitrocelulózu, je zakázané z dôvodu rizika samovznietenia!

Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke **www.adler.sk**.