

ADLER Legno-Wachs

50890

Univerzálny vosk pre nábytok a interiér **pre domácich majstrov a remeselné použitie.**

POPIS PRODUKTU

Popis

Jednoducho spracovateľný, rýchlo schnúci vosk pre povrchovú úpravu listnatých a ihličnatých drevín. Produkt s veľmi dobrou odolnosťou voči vode, upravovaným dielom z dreva dodá matný efekt a je zamatovo jemný na dotyk.

Sušenie prebieha viazaním kyslíka (oxidatívne schnutie).

Zvláštne vlastnosti



- Antistatický
- ADLER Legno-Wachs 50890 je podľa ofic. posudku (č. 403.400/1) hodnotený ako nie samovznietivý!
- **Francúzske nariadenie DEVL1104875A** o značení stavebných produktov na emisie prchavých látok : A+

Obsah látok

Modifikované rastlinné oleje, vosky, kyselina kremičitá, aromatické benzíny, vysušovadlá bez obsahu olova a kobaltu

Oblasti použitia




- Na normálne namáhané plochy nábytku a interiérového zariadenia, ako napr. spálne a obývacie miestnosti. Oblasti použitia II – IV podľa ÖNORM A 1610-12.
- Nevhodný pre použitie tam, kde môže dôjsť k postriekaniu vodou!
- Kvôli možnému zápachu naniesť tento produkt do vnútorných priestorov nábytku a skriň iba raz a tenko.

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Produkt pred použitím premiešať.
- Nespracovávať pri teplotách nižších ako +5 °C, ako aj vyššej ako 30 °C a/alebo relatívnej vlhkosti vzduchu > 80%.
- Nanosený vosk nechať pôsobiť niekoľko minút a potom zotrieť prebytok bavlnenou handričkou alebo kľbkom gázy v smere drevných vlákien. Treba bezpodmienečne zabrániť tvorbe filmu!
- Aby sa docielili obzvlášť drsné plochy, je potrebné po preschnutí vosku cez noc plochu preleštiť kefou s koženým nadstavcom.

Spôsob nanášania

Spôsob nánosu	Nádobková pištoľ	Natieranie	Valčekovanie	Stieranie
Tryska (Ø mm)	1,8	-	-	-
Striekací tlak (bary)	3 - 4	-	-	-
Množstvo nánosu (g/m ²)	cca. 30 - 50 na nános	-	-	-
Výdatnosť na nános (m ² /l)	-	cca 15 - 30 na nános		

Produkt je pripravený na spracovanie.

Forma, povaha a vlhkosť podkladu ovplyvňujú spotrebu/ výdatnosť. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného náteru.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel.vl.vzduchu)



Následná úprava	po cca 6 hod.
Preschnutý	po cca 7 dňoch

Uvedené údaje sú orientačné. Rýchlosť schnutia závisí od druhu podkladu, hrúbky vrstvy, teploty, prúdenia vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Aby sa docielilo bezchybné preschnutie, je potrebné zabezpečiť dobré vetranie. Slabá výmena vzduchu, napr. kvôli hustému stohovaniu predlžuje sušenie.

Nízke teploty a/alebo vysoká vlhkosť vzduchu môžu dobu schnutia predĺžiť.

U drevín bohatých na extraktívne látky (ako napr. dub, iroko) môže dôjsť k predĺženiu doby schnutia

Čistenie náradia

S ADLER Legno-Reiniger 80025

PODKLAD**Druhy podkladu**

Jemno- a hrubopórovité listnaté a ihličnaté dreveniny

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica, bez dreveného prachu, ako aj odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy.

Vlhkosť dreva

Listnaté dreveniny: 12% ± 2%
Ihličnaté dreveniny: 15% ± 2%

Príprava podkladu

Nábytok:
Odstupňované prebrúsenie až po zrnitosť 180 - 240

POVRCHOVÁ ÚPRAVA**Základovanie**

1x ADLER Legno-Wachs 50890
Ak je želané lepšie zvýraznenie textúry dreva, odporúčame ADLER Legno-Öl 50880.

Prosím, dodržujte technické listy príslušných produktov

Medzisušenie : 4 hodiny

Medzibrúsenie

Ľahké prebrúsenie: zrnitosť 280 – 360



Brúsny prach odstrániť

Vrchná vrstva

1x ADLER Legno-Wachs 50890

ČISTENIE & OŠETROVANIE**Čistenie & ošetrovanie**

Čistenie vodou, s CLEAN Möbelreiniger 96490, alebo jemným prostriedkom na čistenie domácnosti. Pri znečistení masťou použiť ADLER Legno-Reiniger 80025. Čistenie je možné najskôr po 14 dňoch od nánosu vosku.

Pre **oživenie a renováciu** naniesť 1x ADLER Legno-Wachs 50890 a prebytok odstrániť.

Prosím, dodržujte technické listy príslušných produktov.

POKYNY PRE OBJEDNANIE**Veľkosť balenia**

750 ml, 5 l

Farebné odtiene

ADLER Legno-Wachs 50890

Pre posúdenie výsledného farebného odtieňa so zvoleným systémom povrchovej úpravy odporúčame vyhotoviť vzorku na originálnom podklade.

Ďalšie produkty

ADLER Legno- Reiniger 80025
 CLEAN Möbelreiniger 96490

ĎALŠIE POKYNY**Životnosť / skladovanie**

Balenie 750 ml:
 Minimálne 3 roky v originálne uzavretom obale.

Balenie 5l:
 Minimálne 1 rok v originálne uzavretom obale

Odporúčame preliať obsah použitého balenia do menšej nádoby, aby sa predišlo želfírovaniu / tvorbe kože.

GISCODE

Ö60

Technicko-bezpečnostné údaje

Dodržiňte prosím príslušnú kartu bezpečnostných údajov, aktuálnu verziu môžete získať prostredníctvom internetu na stránke www.adler.sk.

Spracovanie výrobku v striekacích kabínach, ktoré sú znečistené prachom obsahujúcim nitrocelulózu, je vzhľadom na nebezpečenstvo samovznietenia zakázané!