Fiche technique

Dans nos veines coulent les couleurs.

Mattierungsmittel 8163

Pâte à mater pour **système Pigmolux DC** à usage **industriel** et **professionnel**

DESCRIPTION DU PRODUIT

Numéro(s) de produit

8163090147

Généralités

Pâte à mater pour systèmes de revêtement à base aqueuse comme Pigmolux DC (3405), pour des surfaces mates et résistantes dans n'importe quel aménagement intérieur.

Domaines d'utilisation



Pâte à mater pour vernis pour meubles à base aqueuse.

APPLICATION

Indications d'application

- Veuillez bien remuer ou bien agiter le produit avant usage.
- La température du produit, du support et ambiante doit être de + 15 °C minimum.
- Incorporer soigneusement Mattierungsmittel (8163) dans le vernis non durci ni dilué ; incorporer ensuite le durcisseur et les quantités nécessaires de diluant.
- Mattierungsmittel (8163) cause – au gré de la quantité ajoutée – une réduction visible du brillant du vernis.
- Le séchage des systèmes de vernis n'est pas influencé par l'ajout de Mattierungsmittel (8163).
- Les vernis et teintures mélangés doivent être appliqués comme indiqué sur la fiche technique correspondante.
- Toute modification du processus de traitement, des conditions environnementales, le non-respect des consignes ou l'utilisation de produits non mentionnés peuvent avoir une influence défavorable sur le résultat.
- Veuillez respecter nos **ARL 150 – Directives de travail pour les vernis pour meubles à base aqueuse.**

Quantité d'ajout

Max. 4 à 5 % en poids par rapport au vernis.

La quantité d'ajout varie en fonction du champ d'application et de l'installation. Pour cela, contactez votre représentant technique.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Téléphone : 0043/5242/6922-190, Fax : 0043/5242/6922-309, Courriel : technical-support@adler-lacke.com

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et sont destinées à conseiller au mieux l'acheteur/l'utilisateur. Toutefois, elles exigent une adaptation individuelle aux domaines d'utilisation et aux conditions d'emploi. La décision concernant l'aptitude du produit livré et son utilisation incombe à l'acheteur/l'utilisateur, c'est pourquoi nous recommandons de tester l'aptitude du produit sur un échantillon. Par ailleurs, nos conditions générales de vente sont applicables. La présente édition remplace toute fiche antérieure. Sous réserve de modifications de conditionnement, teintes et degrés de brillance disponibles.

Nettoyage des outils  8029	Laver à l'eau immédiatement après usage. Pour l'élimination des restes du produit séchés, nous recommandons Aqua-Cleaner (8029) (dilué à l'eau à proportion de 1 pour 1).

INDICATIONS DE COMMANDE

Conditionnement	3 kg, 20 kg

AUTRES REMARQUES

Délai de conservation/stockage 	Au moins 6 mois dans son récipient d'origine fermé. Stocker à l'abri de l'humidité, des rayons directs du soleil, du gel et des hautes températures (supérieures à 30 °C). Bien refermer les récipients entamés et utiliser leur contenu au plus vite.
Données techniques de sécurité 	Le produit est uniquement approprié pour l'application industrielle et professionnelle. Vous trouverez des informations plus détaillées sur la sécurité pendant le transport, le stockage et la manipulation, ainsi que la gestion des déchets dans la fiche de données de sécurité correspondante. La version actuelle peut être consultée sur le site internet **www.adler-lacke.com**.