

## Mattierungsmittel

8163

Pasta opacizzante per Pigmolux DC per l'industria e il professionista

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Codice(i) di prodotto

8163090147

Indicazioni generali

Pasta opacizzante per sistemi di rivestimento all'acqua come Pigmolux DC (3405) per ottenere superfici opache e resistenti in tutti gli arredi interni.

Campi di applicazione

Pasta opacizzante per vernici per mobili all'acqua.



### LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione




- Mescolare o agitare bene il prodotto prima dell'uso.
- Una temperatura minima di + 15 °C è necessaria per il prodotto, l'oggetto e l'ambiente.
- Mescolare accuratamente Mattierungsmittel (8163) con la vernice non catalizzata e non diluita; di seguito incorporare la quantità di catalizzatore e diluente necessaria.
- A seconda della quantità utilizzata, Mattierungsmittel (8163) provoca una riduzione evidente della lucentezza della vernice di partenza.
- L'essiccazione dei sistemi di verniciatura non è influenzata dall'aggiunta di Mattierungsmittel (8163).
- Le vernici e i mordenti miscelati devono essere lavorati come indicato nella relativa scheda tecnica.
- Qualsiasi cambiamento nel processo di lavorazione o nelle condizioni ambientali, l'inosservanza delle avvertenze o l'uso di prodotti non elencati possono incidere negativamente sul risultato.
- Si prega di osservare la nostra **ARL 150 - Direttiva di lavoro per vernici per mobili all'acqua**.

Quantità aggiunta



Max. 4-5% in peso sulla vernice.

La quantità aggiunta varia a seconda dell'area di applicazione e dell'impianto. Per questo preghiamo di contattare il vostro rappresentante di vendita.


**Pulizia degli utensili**

Con acqua subito dopo l'uso.

Per l'eliminazione di resti induriti di vernice raccomandiamo Aqua-Cleaner (8029) (diluito 1:1 con acqua).

**INDICAZIONI PER GLI ORDINI****Confezioni**

3 kg, 20 kg

**ULTERIORI INDICAZIONI****Durata / Magazzinaggio**

Almeno 6 mese(i) in confezioni originariamente sigillate.

Conservare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

Chiudere bene le confezioni aperte ed utilizzarle il più rapidamente possibile.

**Indicazioni tecniche di sicurezza**

Il prodotto è adatto esclusivamente per la lavorazione industriale e professionale.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com).