

Mattierungsmittel

8163

Matteringspasta voor Pigmolux DC voor industrie en handel

PRODUCTBESCHRIJVING

Productnummers

8163090147

Algemeen

Matteringspasta voor watergedragen coatings zoals Pigmolux DC (3405) voor het creëren van slijtvaste, matte oppervlakken binnen.

Toepassingsgebieden

Matteringspasta voor watergedragen meubellakken.



VERWERKING

Verwerkingsinstructies




- Roer of schud het product goed voor gebruik.
- Een product-, object- en kamertemperatuur van minstens +15 °C is vereist.
- Roer Mattierungsmittel (8163) voorzichtig door de niet-uitgeharde en onverdunde lak; voeg vervolgens verharder en de benodigde hoeveelheid verdunner toe.
- Mattierungsmittel (8163) leidt, afhankelijk van de gebruikte hoeveelheid, tot een merkbare glansvermindering van de originele lak.
- De droging van de coatings wordt niet beïnvloed door de toevoeging van Mattierungsmittel (8163).
- Gemengde lakken en beitsen moeten worden verwerkt zoals vermeld in het bijbehorende technische gegevensblad.
- Het resultaat kan negatief worden beïnvloed door elke verandering in de verwerkingsvolgorde, de omgevingsomstandigheden, het niet naleven van instructies of het gebruik van producten die niet in de lijst staan.
- Neem onze **ARL 150 – Werkrichtlijnen voor watergedragen meubellakken in acht**.

Toe te voegen hoeveelheid



Max. 4 - 5 gewichtsprocent op lak.

De toe te voegen hoeveelheid varieert afhankelijk van het toepassingsgebied en de installatie. Neem hiervoor contact op met uw vertegenwoordiger.


Gereedschap schoonmaken

Onmiddellijk na gebruik met water.

Voor het verwijderen van opgedroogde lakresten adviseren wij Aqua-Cleaner (8029) (1:1 met water verdund).

AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING**Formaten van de verpakkingen**

3 kg, 20 kg

OVERIGE AANWIJZINGEN**Houdbaarheid / opslag**

Minstens 6 maand(en) in de originele, gesloten verpakking.

Tijdens de opslag beschermen tegen vocht, rechtstreeks zonlicht, vorst en hoge temperaturen (meer dan 30 °C).

Geopende verpakkingen goed sluiten en inhoud zo snel mogelijk opgebruiken.

Veiligheidstechnische informatie

Het product is uitsluitend geschikt voor industriële en commerciële verwerking.

Uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via **www.adler-lacke.com** inzien.