

Mattierungsmittel

8163

Pasta matująca do Pigmolux DC dedykowana dla przemysłu i rzemiosła

OPIS PRODUKTU

Numer produktu

8163090147

Informacje ogólne

Pasta matująca do wodorozcieńczalnych systemów lakierniczych, takich jak np. Pigmolux DC (3405), pozwalająca uzyskać wytrzymałe, matowe powierzchnie wszystkich elementów wyposażenia wnętrza.

Obszary zastosowania

Pasta matująca do wodorozcieńczalnych lakierów do mebli.



STOSOWANIE

Wskazówki dotyczące stosowania




- Przed użyciem należy dobrze wymieszać lub dobrze wstrząsnąć produkt.
- Temperatura produktu, elementu i pomieszczenia powinna wynosić co najmniej +15°C.
- Ostrożnie wymieszać Mattierungsmittel (8163) z nieutwardzoną i nierozcieńczoną farbą; następnie dodać utwardzacz i wymaganą ilość rozcieńczalnika.
- Mattierungsmittel (8163) prowadzi - w zależności od użytej ilości - do zauważalnego zmniejszenia połysku lakieru wyjściowego.
- Dodatek Mattierungsmittel (8163) nie ma wpływu na suszenie systemów lakierniczych.
- Mieszanki lakierów i bejc należy stosować w sposób podany w odpowiedniej karcie technicznej.
- Każda zmiana kolejności etapów pracy, warunków środowiska, nieprzestrzeganie wytycznych lub stosowanie niewymienionych produktów mogą mieć negatywny wpływ na wynik końcowy.
- Prosimy przestrzegać naszych wytycznych ARL 150 - Wytyczne pracy z wodnymi lakierami do mebli.

Ilości dodawane



Maks. 4–5% wagowych na lakier.

Ilość dodawana różni się w zależności od obszaru zastosowania i urządzenia. Proszę się skontaktować w tej sprawie z technikiem.

Czyszczenie narzędzi

Wodą, natychmiast po użyciu.

Do usuwania zaschniętych pozostałości lakieru zaleca się stosowanie produktu Aqua-Cleaner (8029) (rozcieńczonego z wodą w stosunku 1:1).

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA**Wielkości opakowań**

3 kg, 20 kg

POZOSTAŁE INFORMACJE**Trwałość / przechowywanie**

Minimum 6 miesięcy/-ce/-ęcy w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C).

Napoczęte pojemniki dobrze zamykać i w miarę możliwości szybko zużyć zawartość.

Dane BHP

Produkt nadaje się wyłącznie do stosowania przemysłowego i profesjonalnego rzemiosła.

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony www.adler-lakiery.pl