

Pigmofix M Fein

8106

Paste opache a base solvente per vernici ADLER per mobili poliuretaniche bicomponenti pigmentate per l'industria e le attività commerciali

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Codice(i) di prodotto

81060000210

Indicazioni generali

Paste opache a base solvente per la riduzione del grado di brillantezza in vernici per mobili poliuretaniche bicomponenti pigmentate. Il prodotto si distingue per l'ottima resistenza al graffio e l'opacizzazione uniforme dell'intero sistema.

Campi di applicazione

Componente opacizzante per vernici al solvente, pigmentate per mobili e arredamento d'interni



LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione



- Mescolare o agitare bene il prodotto prima dell'uso. (Agitatore: 1 minuto).
- Mescolare accuratamente Pigmofix M Fein (8106) con la vernice non catalizzata e non diluita; di seguito incorporare la quantità di catalizzatore e diluente necessaria.
- Le vernici e i mordenti miscelati devono essere lavorati come indicato nella relativa scheda tecnica.
- Qualsiasi cambiamento nel processo di lavorazione o nelle condizioni ambientali, l'inosservanza delle avvertenze o l'uso di prodotti non elencati possono incidere negativamente sul risultato.

Quantità aggiunta



Max. 15% in peso sulla vernice.

Esempio: Riduzione del grado di brillantezza in Pigmopur G50 (2406)

Per: Pigmopur G50 (2406)	grado di brillantezza ottenuto (angolo di 85°)
0%	G50
5%	ca. G30
10%	ca. G10

Tempi di essiccazione

(a 23 °C e con il 50 % di umidità relativa)

L'essiccazione dei sistemi di verniciatura non è influenzata dall'aggiunta di Pigmofix M Fein (8106).

Pulizia degli utensili

Con DD-Verdünner 8519 (8519) o Waschverdünner (8501) subito dopo l'uso.



8519



8501

INDICAZIONI PER GLI ORDINI**Confezioni**

600 g, 900 g, 3 kg

ULTERIORI INDICAZIONI**Durata / Magazzinaggio**

Almeno 1 anno/i in confezioni originariamente sigillate.



Conservare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

**Indicazioni tecniche di
sicurezza**

Il prodotto è adatto esclusivamente per la lavorazione industriale e professionale.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito www.adler-lacke.com.