

Pigmofix M Fein

8106

Rozpuszczalnikowa matowa pasta do pigmentowanych lakierów do mebli 2K-PUR marki ADLER dla przemysłu i zastosowań komercyjnych

OPIS PRODUKTU

Numer produktu

81060000210

Informacje ogólne

Pasta matująca na bazie rozpuszczalnika służy do obniżenia stopnia połysku w pigmentowanych lakierach do mebli 2K-PUR. Produkt charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na zarysowania oraz równomiernym matowieniem całego systemu.

Obszary zastosowania



Komponenty matujące do rozpuszczalnikowych, pigmentowych lakierów do mebli i elementów wyposażenia wnętrz.

STOSOWANIE

Wskazówki dotyczące stosowania



- Przed użyciem produkt należy dobrze wymieszać lub wstrząsnąć. (1 minuta wstrząsarki).
- Ostrożnie wymieszać Pigmofix M Fein (8106) z nieutwardzoną i nierozcieńczoną farbą; następnie dodać utwardzacz i wymaganą ilość rozcieńczalnika.
- Mieszanki lakierów i bejc należy stosować w sposób podany w odpowiedniej karcie technicznej.
- Każda zmiana kolejności etapów pracy, warunków środowiska, nieprzestrzeganie wytycznych lub stosowanie niewymienionych produktów mogą mieć negatywny wpływ na wynik końcowy.

Ilości dodawane



Maks. 15% wagowo do lakieru.

Przykład: Redukcja połysku w Pigmopur G50 (2406)

Dla: Pigmopur G50 (2406)	Osiągnięty poziom połysku (kąt 85°)
0%	G505
%	ok. G3010
%	ok. G10

Czasy schnięcia

(w 23°C i przy 50% wilgotności względnej)

Dodatek Pigmofix M Fein (8106) nie ma wpływu na suszenie systemów lakierniczych.

Czyszczenie narzędzi

8519



8501

Natychmiast po użyciu stosując DD-Verdünner 8519 (8519) lub Waschverdünner (8501).

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA**Wielkości opakowań**

600 g, 900 g, 3 kg

POZOSTAŁE INFORMACJE**Trwałość / przechowywanie**

Minimum 1 rok/lata/lat w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C).

Dane BHP

Produkt nadaje się wyłącznie do stosowania przemysłowego i profesjonalnego rzemiosła.

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony www.adler-lakiery.pl