

Pigmofix ST

8165

Structuurpasta voor oplosmiddelgedragen coatings van ADLER voor industrie en handel

PRODUCTBESCHRIJVING

Algemeen

Pasta's met structuureffect voor gepigmenteerde, oplosmiddelgedragen PUR-lakken, zoals Aduro Pigmopur (2406), Aduro Pigmocolor 4in1 (2445) of 2K-PU-Multilack (4526) voor het creëren van slijtvaste oppervlakken met structuureffect binnen.

Toepassingsgebieden

Toevoeging voor oplosmiddelgedragen lakken voor meubels en interieur.



VERWERKING

Verwerkingsinstructies



- Het product voor gebruik goed schudden of roeren.
- Roer Pigmofix ST (8165) voorzichtig door de niet-uitgeharde en onverdunde lak; voeg vervolgens verharder en de benodigde hoeveelheid verdunner toe.
- Pigmofix ST (8165) leidt, afhankelijk van de gebruikte hoeveelheid, tot een merkbare glansvermindering van de originele lak.
- Het aflakken van laklagen met Pigmofix ST (8165) is mogelijk (zonder tussenschuurgang, binnen 24 uur); de structuur wordt echter gereduceerd. Geschikte spuitlak: bv. Aduro Pigmotop (2514)
- De droging van de coatings wordt niet beïnvloed door de toevoeging van Pigmofix ST (8165).
- Gemengde lakken kunnen worden verwerkt zoals aangegeven in het bijbehorende technische gegevensblad.
- Het resultaat kan negatief worden beïnvloed door elke verandering in de verwerkingsvolgorde, de omgevingsomstandigheden, het niet naleven van instructies of het gebruik van producten die niet in de lijst staan.

Toe te voegen hoeveelheid



Max. 5 - 10 gew.-% op lak

De toe te voegen hoeveelheid varieert afhankelijk van het gewenste structuureffect.

Neem hiervoor contact op met uw vertegenwoordiger.

Gereedschap schoonmaken



8519



8501

Direct na gebruik met DD-Verdünner 8519 (8519) of Waschverdünnung (8501).

AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING

Formaten van de verpakkingen 11

Fijnheden

Pigmofix ST Ultra Grob ST05 (8165040805)
 Pigmofix ST Sehr Grob ST10 (8165040810)
 Pigmofix ST Grob ST30 (8165040830)
 Pigmofix ST Mittलगrob ST50 (8165040850)
 Pigmofix ST Fein ST70 (8165040870)

Toevoegingsproducten

DD-Verdüner 8519 (8519)
 Aduro Pigmotop (2514)
 Waschverdünner 8501 (8501)

Neem de bijbehorende technische gegevensbladen van de producten in acht.

OVERIGE AANWIJZINGEN

Houdbaarheid / opslag



Minstens 1 jaar(en) in de originele, gesloten verpakking.

Tijdens de opslag beschermen tegen vocht, rechtstreeks zonlicht, vorst en hoge temperaturen (meer dan 30 °C).

Veiligheidstechnische informatie



Het product is uitsluitend geschikt voor industriële en commerciële verwerking.

Uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via **www.adler-lacke.com** inzien.