

Pigmofix ST

8165


Pastra strukturalna do rozpuszczalnikowych systemów lakierniczych firmy ADLER dedykowana dla przemysłu i rzemiosła

OPIS PRODUKTU

Informacje ogólne

Pasty z efektem struktury do pigmentowych, rozpuszczalnikowych lakierów poliuretanowych, takich jak np. Aduro Pigmopur (2406), Aduro Pigmocolor 4in1 (2445) lub 2K-PU-Multilack (4526), pozwalające uzyskać wytrzymałe powierzchnie z efektem tekstury we wszystkich zastosowaniach związanych z wykańczaniem wnętrza.

Obszary zastosowania



Dodatek do lakierów rozpuszczalnikowych stosowanych w branży meblarskiej i wyposażeniu wnętrza.

STOSOWANIE

Wskazówki dotyczące stosowania



- Przed użyciem proszę wstrząsnąć / wymieszać produkt.
- Ostrożnie wymieszać Pigmofix ST (8165) z nieutwardzoną i nierozcieńczoną farbą; następnie dodać utwardzacz i wymaganą ilość rozcieńczalnika.
- Pigmofix ST (8165) prowadzi - w zależności od użytej ilości - do zauważalnego zmniejszenia połysku lakieru wyjściowego.
- Lakierowanie warstw lakieru za pomocą Pigmofix ST (8165) jest możliwe (bez szlifowania pośredniego, w ciągu 24 godzin); jednak struktura zostanie zredukowana. Odpowiedni lakier nawierzchniowy do natrysku: np. Aduro Pigmotop (2514)
- Dodatek Pigmofix ST (8165) nie ma wpływu na suszenie systemów lakierniczych.
- Mieszane lakiery należy stosować zgodnie z zaleceniami podanymi w odpowiednich Kartach Technicznych produktów.
- Każda zmiana kolejności etapów pracy, warunków środowiska, nieprzestrzeganie wytycznych lub stosowanie niewymienionych produktów mogą mieć negatywny wpływ na wynik końcowy.

Ilości dodawane



Maks. 5 - 10% wag. do lakieru

Ilość dodawana różni się w zależności od oczekiwanego efektu struktury.

Proszę się skontaktować w tej sprawie z technikiem.

Czyszczenie narzędzi

8519



8501

Natychmiast po użyciu stosując DD-Verdünner 8519 (8519) lub Waschverdünner (8501).

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA**Wielkości opakowań**

11

Szczegóły

Pigmofix ST Ultra Grob ST05 (8165040805)
Pigmofix ST Sehr Grob ST10 (8165040810)
Pigmofix ST Grob ST30 (8165040830)
Pigmofix ST Mittलगrob ST50 (8165040850)
Pigmofix ST Fein ST70 (8165040870)

Produkty dodatkowe

DD-Verdünner 8519 (8519)
Aduro Pigmotop (2514)
Waschverdünner 8501 (8501)

Należy przestrzegać zaleceń podanych w Kartach Technicznych produktów.

POZOSTAŁE INFORMACJE**Trwałość / przechowywanie**

Minimum 1 rok/lata/lat w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C).

Dane BHP

Produkt nadaje się wyłącznie do stosowania przemysłowego i profesjonalnego rzemiosła.

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony www.adler-lakiery.pl