

Pigmofix ST

8165

Štruktúrovacia pasta do systémov povrchovej úpravy na báze rozpúšťadiel od ADLER na priemyselné a remeselné použitie.

POPIS PRODUKTU

Všeobecne

Pasty so štruktúrovacím efektom do pigmentovaných PUR lakov na báze rozpúšťadiel, ako napr. Aduro Pigmopur (2406), Aduro Pigmocolor 4in1 (2445) alebo 2K-PU-Multilack (4526), na dosiahnutie odolných povrchov so štruktúrovacím efektom v celom vybavení interiéru.

Oblasti použitia

Prísada do rozpúšťadlových lakov na nábytok a vybavenie interiéru.



SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Produkt pred použitím pretrepať/premiešať.
- Pigmofix ST (8165) opatrne vmiešať do netuženého a neriedeného laku; potom pridať tužidlo a potrebné množstvo riedidla.
- Pigmofix ST (8165) vedie – v závislosti od použitého množstva – k rozpoznaťelnému zníženiu lesku základného náteru.
- Vrstvy laku je možné prelakovať pomocou Pigmofix ST (8165) (bez medzibrúsenia, v priebehu 24 hodín); štruktúra sa však zredukuje. Vhodný vrchný lak: napr. Aduro Pigmotop (2514)
- Sušenie systémov povrchovej úpravy nie je ovplyvnené pridaním Pigmofix ST (8165).
- Natužené zmesi musia byť spracované tak, ako je uvedené v príslušnom technickom liste.
- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť.

Pridávané množstvo



Max. 5 – 10 hmot.- % do laku

Pridávané množstvo sa líši v závislosti od požadovaného štruktúrovacieho efektu.

Kontaktovať svojho obchodného zástupcu.

Čistenie náradia



8519



8501

ihneď po použití s DD-Verdünner 8519 (8519) alebo Waschverdünner (8501).

POKYNY PRE OBJEDNANIE

Veľkosti balenia

11

Dodávané druhy

Pigmofix ST Ultra Grob ST05 (8165040805)
 Pigmofix ST Sehr Grob ST10 (8165040810)
 Pigmofix ST Grob ST30 (8165040830)
 Pigmofix ST Mittलगrob ST50 (8165040850)
 Pigmofix ST Fein ST70 (8165040870)

Súvisiace produkty

DD-Verdünner 8519 (8519)
 Aduro Pigmotop (2514)
 Waschverdünner 8501 (8501)

Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.

ĎALŠIE POKYNY

Trvanlivosť/skladovanie



Min. 1 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale.

Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Technicko-bezpečnostné údaje



Produkt je vhodný len na priemyselné a remeselné spracovanie.

Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke www.adler.sk.