

Pigmofix ST

8165

Strukturpasta för vattenbaserade beläggningssystem från ADLER för industri och hantverk

PRODUKTBESKRIVNING

Allmänt

Struktureffekt-pastor för pigmenterade PUR-lacker på lösningsmedelsbas, t.ex. Aduro Pigmopur (2406), Aduro Pigmocolor 4in1 (2445) eller 2K-PU-Multilack (4526) med syfte att uppnå slitstarka ytor med struktureffekt inom all inredning.

Användningsområden

Tillsats för lösningsmedelsbaserade lacker för möbler och inredning.



BEARBETNING

Bearbetningsinstruktioner



- Skaka / rör runt produkten inför användning.
- Pigmofix ST (8165) ska noggrant röras in i den icke härdade och oförtunnade lacken; därefter ska härdaren och den erforderliga mängden förtunning röras in.
- Pigmofix ST (8165) leder - beroende på tillsatsmängden - till en märkbar reduktion av utgångslackens glans.
- Överlackering av lackskikt med Pigmofix ST (8165) är möjligt (utan mellanslipning, inom 24 timmar); strukturen reduceras dock. Lämplig spraylack: t.ex. Pigmotop (2514)
- Beläggningssystemens torkning påverkas inte genom tillsats av Pigmofix ST (8165).
- Blandade lacker kan bearbetas enligt anvisningarna i motsv.-SEarande tekniska datablad.
- Varje förändring av bearbetningsprocessen, omgivningsförhållanden, att inte följa instruktionerna och användning av icke listade produkter kan påverka resultatet negativt.

Tillsatsmängd



Max. 5 - 10 vikt-% på lack

Tillsatsmängden varierar beroende på avsedd struktureffekt.

Kontakta er utesäljare.

Rengöring av arbetsredskapen



8519



8501

Direkt efter användningen med DD-Verdünner 8519 (8519) eller Waschverdünner (8501).

BESTÄLLNINGSGRUPP

Förpackningsstorlekar

11

Finheter

Pigmofix ST Ultra Grob ST05 (8165040805)
 Pigmofix ST Sehr Grob ST10 (8165040810)
 Pigmofix ST Grob ST30 (8165040830)
 Pigmofix ST Mittलगrob ST50 (8165040850)
 Pigmofix ST Fein ST70 (8165040870)

Tillägsprodukter

DD-Verdünner 8519 (8519)
 Pigmotop (2514)
 Waschverdünner 8501 (8501)
 Följ respektive produkts tekniska informationsblad.

Ytterligare information

Hållbarhet/lagring



Minst 1 År i förseglade originalförpackningar.

Förvaras skyddat från fukt, direkt solljus, frost och höga temperaturer (över 30 °C).

Säkerhetsteknisk information



Produkten är endast lämplig för bearbetning inom industri och hantverk.

Mer information om säkerhet vid transport, lagring och hantering samt omhändertagande finns i det tillhörande säkerhetsdatabladet. Den aktuella versionen finns på www.adler-lacke.com.