

Polyactive SB

8059

Prodotto detergente e attivatore da utilizzare su PVC e su materie plastiche rivestibili, per l'industria e il professionista

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Codice(i) di prodotto

805900021011

Indicazioni generali

Detergente speciale a base di solventi per il trattamento preliminare del PVC e delle materie plastiche verniciabili. Rimuove in modo affidabile le impurità, attiva la superficie e migliora l'adesione dei rivestimenti successivi. Il colore giallo del prodotto consente un controllo visivo delle superfici trattate e aumenta l'affidabilità del processo durante il trattamento preliminare.

Campi di applicazione

Finestre e portoncini d'ingresso in PVC e altri materiali sintetici rivestibili.



LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione



- Mescolare o agitare bene il prodotto prima dell'uso.
- Una temperatura minima di + 15 °C è necessaria per il prodotto, l'oggetto e l'ambiente.
- Le condizioni ottimali per lavorazione sono comprese tra 15 - 25 °C con un'umidità relativa dell'aria tra il 40 - 80 %.
- Inumidire un panno pulito con Polyactive SB (8059) e strofinare la superficie da verniciare esercitando una pressione moderata.
- Per l'applicazione si consiglia il Wisch- und Poliертuch (9662).
- Il panno deve essere cambiato dopo circa 20 metri di percorso.
- La sovraverniciatura deve avvenire entro 10-60 minuti.
- Qualsiasi cambiamento nel processo di lavorazione o nelle condizioni ambientali, l'inosservanza delle avvertenze o l'uso di prodotti non elencati possono incidere negativamente sul risultato.

SUPPORTO

Tipo di supporto

PVC e materiale sintetico rivestibile

INDICAZIONI PER GLI ORDINI

Confezioni

11

Prodotti complementari

Wisch- und Poliertuch (9662)

ULTERIORI INDICAZIONI

Durata / Magazzinaggio

Almeno 1 anno/i in confezioni originariamente sigillate.

**Indicazioni tecniche di
sicurezza**



Il prodotto è adatto esclusivamente per la lavorazione industriale e professionale.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito **www.adler-lacke.com**.