

**PUR-Härter****8231**

Lösemittelbasierter Härter für Industrie und Gewerbe

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

<b>Produktnummer</b>	82017
<b>Allgemeines</b>	Lösemittelbasierter Polyisocyanat-Härter für PUR-Ecofill 25501, Aduro Vitea 2651 und PUR-Antiscratch HQ 26320 ff
<b>Anwendungsgebiete</b>	Härterkomponente für PUR-Ecofill 25501, Aduro Vitea 2651 und PUR-Antiscratch HQ 26320 ff für den Möbel- und Innenausbau.

**VERARBEITUNG**

<b>Verarbeitungshinweise</b>	PUR-Härter 8231 sofort nach Zugabe zur Lackkomponente sorgfältig untermischen.  Informationen über Einsatz, Zugabemenge und Topfzeit sind in den Merkblättern von PUR-Ecofill 25501, Aduro Vitea 2651 und PUR-Antiscratch HQ 26320 ff enthalten.
------------------------------	--

**BESTELLHINWEISE**

<b>Gebindegrößen</b>	400 g; 1 kg
----------------------	-------------

**WEITERE HINWEISE**

<b>Haltbarkeit/Lagerung</b>	6 Monate in original verschlossenen Gebinden. PUR-Härter 8231 ist feuchtigkeitsempfindlich.  Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern.  Gebinde stets sofort verschließen, um das Eindringen von Luftfeuchtigkeit zu vermeiden.
-----------------------------	--

**Sicherheitstechnische Angaben**

Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com) abgerufen werden.

Das Produkt ist nur für die industrielle und gewerbliche Verarbeitung geeignet.

Das Einatmen von Lackaerosolen muss generell vermieden werden. Dies ist durch die fachgerechte Anwendung einer Atemschutzmaske (Kombinationsfilter A2/P2 – EN 141/EN 143) gewährleistet.