

Vivido Epoxy-Hardener 8442

8442

Catalizzatore a base di solvente per Vivido 2K-Epoxy-Primer Uni per l'industria e il professionista

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Codice(i) di prodotto

8442000210

Indicazioni generali

Componente indurente per Vivido 2K-Epoxy-Primer Uni (5604)

Campi di applicazione



Costruzioni in metallo e macchine in ferro, acciaio e metalli non ferrosi con zinco, alluminio e rame.

Materiale sintetico verniciabile, resistenti al solvente, come il PVC duro.

Portoncini d'ingresso di alta qualità in MDF resistente all'umidità.

LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione



- Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.
- Mescolare accuratamente Vivido Epoxy-Hardener 8442 (8442) subito dopo averlo aggiunto ai componenti della vernice.
- Le vernici miscelate devono essere lavorate come indicato nella relativa scheda tecnica.
- Non chiudere i contenitori con materiale indurito.
- Qualsiasi cambiamento nel processo di lavorazione o nelle condizioni ambientali, l'inosservanza delle avvertenze o l'uso di prodotti non elencati possono incidere negativamente sul risultato. Questi cambiamenti comportano problemi al film e di adesione, oltre a compromettere la resistenza agli agenti atmosferici e la stabilità delle tinte.

INDICAZIONI PER GLI ORDINI

Confezioni

120 g, 450 g

ULTERIORI INDICAZIONI

Durata / Magazzinaggio



Almeno 1 anno/i in confezioni originariamente sigillate.

Conservare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

Chiudere sempre immediatamente le confezioni per prevenire la penetrazione di umidità.

Chiudere bene le confezioni aperte ed utilizzarle il più rapidamente possibile.

Indicazioni tecniche di sicurezza



Il prodotto è adatto esclusivamente per la lavorazione industriale e professionale.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito **www.adler-lacke.com**.
