

## ANWENDUNGSBEREICHE

für innen	für außen	für innen & außen	Nicht maßhaltige Bauteile: Holzhäuser, Holzverkleidungen, Vordächer, Zäune	Begrenzt maßhaltige Bauteile: Fensterläden, Balkone, Tore	Maßhaltige Bauteile: Fenster	Außentüren	Holz im Garten	Nicht maßhaltige waagrechte Holzflächen außen: Balkonböden, Balkone, Stege, Terrassen	Gartenmöbel	Wand- und Deckenelemente aus Holz innen	Möbel
Innentüren	Treppen (innen)	Holz- und Parkettböden (innen)	Holz, Holzwerkstoffe	Hart-PVC	Eisen / Stahl	Metall, NE-Metall (Eisen, Stahl / Zink, Aluminium,...)	Blechdächer	Fliesen (Innen)	Glas (Innen)	Wand- und Deckenanstrich innen auf mineralischen Baustoffen	Mineralische Baustoffe außen (Fassadenfarbe)
Mineralische Baustoffe innen und außen	Betonböden	Digitaldruck	Nicht für DIY-Verwendung bestimmt								

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

wasserbasiert	lösungsmittelbasiert	Kontakt mit Lebensmittel erlaubt	Speichel- und Schweißecht DIN EN 71-3

## VERARBEITUNGSANWEISUNGEN

Ergiebigkeit pro Auftrag (m²/l)	Auftragsmenge pro Auftrag (ml/m² oder g/m²)	Airless/Airmix	Becherpistole	Streichen mit Pinsel	Rollen	Spachteln	Spraydose	Wischen	Bürsten	Ausbürsten	Walzen
Gießen	Tauchen	Fluten	Vacumat	Bretterstreichmaschine	Spitzrüsselflasche	Kartusche	Sprühflasche	Kesseldruckimprägnierung	E-Statik Lackierung möglich	Arbeitsgeräte nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen	Arbeitsgeräte nach Gebrauch sofort mit Verdünnung reinigen
Pinsel/Rolle mit Wasser reinigen	Pinsel/Rolle mit Verdünnung reinigen	Walzlackiermaschine mit Verdünnung reinigen	1K / 2K Verarbeitung	Mischungsverhältnis 2:1	Mischungsverhältnis 4:1	Mischungsverhältnis 7:1	Verarbeitungszeit, Topfzeit	Auffellen	Additivzugabe	Bitte auf Originalholz Probebeizung vornehmen	Vor Gebrauch gut aufrühren
Vor Gebrauch schütteln	Aufrütteln	Verarbeitungstemperatur nicht unter ...°C	Verarbeitungsviskosität (z.B.: 18)	Abdunsten	Zwischentrockenzeit, überarbeitbar nach (z.B.: 12 h)	Trocken schleifen	Nass schleifen	Maschinenschliff	UV-Härtung	Excimer-Trocknung	
Verdünnung	Verdünnung mit Wasser	nicht verdünnen - verarbeitungsfertig eingestellt	Oberfläche gründlich nachreinigen und trockenwischen								

## ZUSATZINFORMATIONEN

Vor Frost schützen	Produkt ist feuchtigkeitsempfindlich	Kühl lagern, vor Sonne schützen	Nach Gebrauch schließen	Trocken lagern	Schutzhandschuhe tragen	Schutzbrille tragen
Atemschutzmaske FF P2 tragen	Halbmaske FF A2 P3 tragen	Vollmaske A2 P3 tragen	SDB, Merkblatt und Arbeitsrichtlinien beachten*	Nicht mit dem Hausmüll entsorgen	Reste keinesfalls über die Kanalisation entsorgen.	

## ERKLÄRUNG DER KENNZAHLEN LAUT DECOPAINT-RICHTLINIE AUF UNSEREN GEBINDEN

### Sie finden z.B. folgende Kennzeichnung:

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/j): 140 g/l. Dieses Produkt enthält max. 105 g/l VOC. Oder in Kurzform: 2004/42IIA(j) 140 / 105

### Was bedeutet das?

Aus dieser Angabe ist ersichtlich, dass der maximale VOC-Gehalt dieses Produktes 105 g/l beträgt, der Grenzwert jedoch 140 g/l; d.h. dieses Produkt kann bedenkenlos verarbeitet werden. Würde anstelle von 105 g/l z.B. 150 g/l stehen, so würde dieses Produkt nicht der Decopaint-Richtlinie entsprechen und dürfte auf Baustellen überhaupt nicht und in Spritzanlagen nur dann verarbeitet werden, wenn diese der VOC-Richtlinie unterliegen.

\* Bei Härten und Verdünnungen bitte das Merkblatt des abgehärteten bzw. verdünnten Produkts beachten.