



In unseren Adern fließt Farbe.

Vor über 80 Jahren hat Johann Berghofer den Grundstein für ADLER gelegt und begonnen, eigene Lacke zu entwickeln. Vieles hat sich seit dieser Zeit verändert, doch eines ist gleich geblieben: Unsere Begeisterung für Farbe, die uns Tag für Tag antreibt, an der perfekten Oberflächenbeschichtung zu arbeiten.

Der Lack liegt uns im Blut – in unseren Adern fließt Farbe.



POLYCOLOR 2K SQ

Das wasserbasierte, zweikomponentige Lacksystem Polycolor 2K SQ veredelt PVC-Fenster, -türen und Gartenmöbel. Es besticht durch hohe Härte und Kratzfestigkeit, hohe mechanische und chemische Beständigkeit sowie eine sehr lange Haltbarkeit. Der einmalige Beschichtungsaufbau sorgt für eine perfekte Oberflächenqualität. Komplette Gestaltungsfreiheit durch Abtönen in allen RAL & NCS-Farbtöne, sowie durch Beigabe verschiedener Strukturpasten.

Besondere Eigenschaften

- + hohe Härte und Kratzfestigkeit
- + ausgezeichnete mechanische und chemische Beständigkeit
- + extrem farbtönstabil
- + Farbtonvielfalt sowie verschiedene Strukturpasten
- + Anti-Heat-Ausstattung möglich

Polycolor 2K SQ veredelt PVC-Fenster, -türen und Gartenmöbel.

Produkt		Gebinde
Polycolor 2K SQ W10	5082000010 ff	4 kg 20 kg
Polycolor 2K SQ W30	5082000030 ff	4 kg 20 kg
Polycolor 2K SQ Pearl	5085064354 ff	4 kg 20 kg
Polyactive SB	8059000210 ff	1 l 5 l
Aqua-PUR-Härter	82220 ff	200 g 1,1 kg
Top-Cleaner	5169614	250 ml

WINDOOR CARE-SET

Systempflege für Fenster | Türen aus Holz, ALU & PVC

Mit dem neuen WinDoor Care-Set von ADLER können sie lasierende und deckende Oberflächen von Fenstern, Haustüren und Gartenmöbeln auffrischen. Selbst bei matten Beschichtungen liefert dieses Pflegesystem perfekte Ergebnisse und erhält die ursprüngliche Optik. 1-2-mal pro Jahr angewandt, verlängert es nachhaltig die Lebensdauer der Elemente. Die Basis aus reinigungsaktiven und pflegenden Substanzen wirkt wasser-, öl- und schmutzabweisend und verschleißt selbst mikrofeine Risse und Poren in der Oberfläche. Darüber hinaus kann das Pflegeprodukt problemlos überlackiert werden.

Besondere Eigenschaften

- + All-in-one Pflegeset
- + universell einsetzbar für Fenster, Haustüren und Gartenmöbel
- + für deckende und lasierende Oberflächen
- + Glanzgraderhaltend, auch für matte Oberflächen

Inhalt	
ADLER Top-Cleaner	250 ml
ADLER Top-Care	250 ml
2 Sprühköpfe	
1 Reinigungstuch gelb (Top-Cleaner)	
1 Pflegetuch blau (Top-Care)	
Artikelnummer	722900030017

ADLER-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz/Tirol · Bergwerkstraße 22 · T. +43 5242 6922-0

info@adler-lacke.com · www.adler-lacke.com · facebook.com/adlerlacke

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174
ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121
ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001
ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621

ADLER Česko s.r.o. · Pražská 675/10 · CZ - 642 00 Brno · Bosoňohy · T. +420 731 725 957
ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308
ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020

9869801
03-2020

FÜR MEHR EFFIZIENZ FENSTERNEWS 2020



In unseren Adern fließt Farbe.

Für nähere Verarbeitungsinformationen beachten Sie bitte die technischen Merkblätter.



AQUAWOOD PRIMO A1-A6

Die Tauchimprägnierung Aquawood Primo ist ein zertifiziertes und zugelassenes Holzschutzprodukt und bietet besten Schutz vor Bläue und holzerstörenden Pilzen nach ÖNORM B 3803 bzw. DIN 68800-3. Die Farbgebung wird durch hochwertige, transparente Eisenoxidpigmente erzielt, die gleichzeitig zum UV-Schutz des Gesamtaufbaus beitragen. Die Imprägnierung egalisiert zuverlässig bei unregelmäßigem Saugverhalten, was vor allem bei Weichholzarten entscheidend ist. Durch die Ligninstabilisierung wird das Holz dauerhaft vor Umwelteinflüssen geschützt und die Langlebigkeit des Fensters maßgeblich erhöht.

Besondere Eigenschaften

- + perfekte Nasshaftung
- + sehr gute Egalisierung und UV-Schutz
- + optimiertes Abrinnverhalten
- + frei von Propiconazol

Aquawood Primo überzeugt mit chemischem Holzschutz, optimaler Egalisierungswirkung, sehr gutem UV-Schutz und perfekter Nasshaftung.

Artikelnummer

W30	5451000030 ff
Weiß	5452050000 ff

Gebinde 4 | 22 | 120 l

AQUAWOOD INTERCARE FLOWQ

Diese weiße Grund- und Zwischenbeschichtung stellt bei deckenden Beschichtungsaufbauten eine sehr gute Isolierung, Füllkraft und Blockfestigkeit sicher. Im System mit der Deckbeschichtung Aquawood Covapro bzw. Aquawood Covatop verbessert Intercare FlowQ, dank optimalem Feuchteschutz, die Wetterbeständigkeit deutlich. Das wasserbasierte Oberflächensystem sorgt für eine ausgezeichnete Porenbenetzung und liefert so auch bei Fenstern und Haustüren aus grobporigen Hölzern wie Meranti ein perfektes Ergebnis.

Besondere Eigenschaften

- + hohe Blockfestigkeit
- + sehr gute Isolierung und Füllkraft
- + wenig Holzaufrauung
- + Wetterbeständigkeit durch optimalen Feuchtigkeitsschutz
- + ausgezeichnete Porenbenetzung auf Meranti

Aquawood Intercare FlowQ beeindruckt im Systemaufbau durch eine sehr gute Isolierung, Füllkraft und Porenbenetzung.

Artikelnummer	5521050000 ff
Gebinde	25 kg 150 kg

AQUAWOOD DIAMOND SEALER

Die 2K-Zwischenbeschichtung Aquawood Diamond Sealer bereitet hochwertige Fenster optimal auf die darauffolgende Decklackierung mit Aquawood Diamond Top vor. Produkteigenschaften wie Sparsamkeit, eine sehr gute Porenbenetzung, eine ausgezeichnete Nasshaftung sowie eine optimale Isolierwirkung zeichnen die Grundierung aus. Der hervorragende UV-Schutz trägt wesentlich zur hohen Beständigkeit des Gesamtaufbaus bei.

Besondere Eigenschaften

- + hervorragender UV-Schutz
- + ausgezeichnete Nasshaftung
- + sehr gute Porenzeichnung

Aquawood Diamond Sealer bietet hervorragenden UV-Schutz und zeichnet sich durch sehr gute Porenzeichnung, Isolierwirkung und eine ausgezeichnete Nasshaftung aus.

Artikelnummer

Aquawood Diamond Sealer L	5723000200
Aquawood Diamond Sealer D	5520050000

Gebinde 20 kg

AQUAWOOD DIAMOND TOP

Holzfenster für die Ewigkeit schafft die langlebige wasserbasierte 2K-Deckbeschichtung Aquawood Diamond Top. Durch hervorragende Witterungs- und UV-Beständigkeit, extreme Kratzfestigkeit, hohe Blockfestigkeit und ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit sind Premium-Fenster bestens geschützt. Trotz hoher Härte ist die Beschichtung extrem zähelastisch, wodurch es kaum zu Beschädigungen kommen kann.

Besondere Eigenschaften

- + ausgezeichneter Wetter- und UV-Schutz
- + perfekte Creme- und Fettbeständigkeit
- + hohe Blockfestigkeit, effiziente Verarbeitung
- + sehr gute Porenzeichnung
- + sehr hohe mechanische Belastbarkeit

Aquawood Diamond Top besticht durch ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit und Kratzfestigkeit.

Artikelnummer

Aquawood Diamond Top L W40	5196000040
Aquawood Diamond Top D (RAL und NCS)	
W10	5090000010
W30	5090000030

Gebinde 20 kg

AQUAWOOD COVAPRO 20 | 40 | 60

Die wasserbasierte, pigmentierte Schlussbeschichtung besitzt eine ausgezeichnete Wetterbeständigkeit und Dauerelastizität. Zusätzlich besticht Aquawood Covapro durch hohe Blockfestigkeit, sehr hohe Schlagzähigkeit und einen schnellen Wasserschutz. Durch das gute Standvermögen auf senkrechten Flächen bei gleichzeitig optimalem Verlauf sowie kurze Trockenzeiten, ist das Produkt besonders effizient verarbeitbar. Dabei wirkt die fertige Oberfläche sehr natürlich und ist auch haptisch ansprechend.

Besondere Eigenschaften

- + natürliche Oberfläche, ansprechende Haptik
- + in matt, seidenglänzend und glänzend erhältlich
- + ausgezeichnete Wetterbeständigkeit
- + schneller und hervorragender Wasserschutz

Aquawood Covapro garantiert dank ausgezeichneter Wetterbeständigkeit und Dauerelastizität perfekte Oberflächen für viele Jahre.

TÖNBASEN ADLER | MIX FARBMITTSYSTEM

AQW Covapro 20 W10 (matt)	5023000010 ff
AQW Covapro 20 W30 (matt)	5023000030 ff
AQW Covapro 40 W10 (seidenglänzend)	5029000010 ff
AQW Covapro 40 W30 (seidenglänzend)	5029000030 ff
AQW Covapro 60 W10 (glänzend)	5027000010 ff
AQW Covapro 60 W30 (glänzend)	5027000030 ff

Gebinde 5 kg | 10 kg | 20 kg

AQUAWOOD FINATOP 40

Die transparente, seidenglänzende Schlussbeschichtung auf Wasserbasis weist durch innovative UV-Schutzmechanismen höchste Wetterbeständigkeit auf. In Kombination mit schnellem und hervorragendem Wasserschutz verlängert sich die Lebensdauer der Holzfenster und Haustüren deutlich. Die fertige Oberfläche überzeugt dank Aquawood Finatop 40 durch höchste Transparenz und Brillanz bei gleichzeitig verbesserter Härte und optimiertem Schutz gegen mechanische Beschädigungen. Diese hochwertige Dickschichtlasur ist wirkstofffrei formuliert und atmungsaktiv.

Besondere Eigenschaften

- + perfekter Wetter- und UV-Schutz
- + frühzeitiger, hervorragender Wasserschutz
- + hohe Blockfestigkeit und verbesserte Oberflächenhärte
- + wirkstofffrei und atmungsaktiv
- + hoher Transparenzgrad

Aquawood Finatop 40 besticht durch ausgezeichnete Wetterbeständigkeit und Wasserschutz und liefert extrem robuste und hoch transparente Oberflächen.

Artikelnummer

W30	5140000030 ff
Gebinde	5 kg 20 kg