



Color4You



Color4You



Color4You

### PULLEX RENOVIER-GRUND

Fondo speciale semi-coprente che consolida il legno, a base di resina alchidica e solventi. Per il rinnovo di vecchi e degradati strati di vernici su legno all'esterno.

- Protegge dai funghi dell'azzurramento, della marcescenza e dagli insetti
- Schiarisce il legno macchiato e scuro
- Prodotto unico che fa da fondo e rischiarizza il legno

#### Confezioni:

750 ml, 2,5 l, 5 l e 10 l

#### Tonalità:

- Tinta pastello Beige 50236 o Larice 50200
- W20 solo per miscelare 50256
- Y solo per miscelare 50255

### PULLEX TOP-LASUR

Finitura per legno che non forma gocce, particolarmente adatto per il rinnovo di elementi costruttivi in legno non a precisione dimensionale in combinazione con Pullex Renovier-Grund.

- Elevata resistenza alle intemperie
- Riempitivo, non forma gocce
- Contiene agente per la protezione del film di vernice

#### Confezioni:

tonalità standard:  
750 ml, 2,5 l, 5 l e 20 l

#### W30:

750 ml, 2,5 l e 10 l

#### Tonalità:

- Base W30 per tingere 50550
- Tutte le tonalità finali – vedere cartelle colori Pullex e Stylewood Holzfarbton-karte

### PULLEX FENSTER-LASUR

Finitura professionale per finestre, specialmente per serramenti in legno, in combinazione con il Fondo Pullex Renovier-Grund.

- Rapida essiccazione, resistente al blocking
- Satinato
- Molto resistente alle intemperie grazie a speciali filtri UV

#### Confezioni:

750 ml e 2,5 l

#### Tonalità:

- Base W30 per tingere 50412
- Tutte le tonalità finali – vedere cartelle colori Pullex e Stylewood Holzfarbton-karte

PULLEX | Rinnovo per legno



Renovier-Grund:  
Larice  
Finitura:  
Larice



Renovier-Grund:  
Ocra  
Finitura:  
ST 05/1 Rennmaus



Renovier-Grund:  
Beige  
Finitura:  
Sipo



Esempio Ciclo coprente:  
Renovier-Grund:  
Verde  
Finitura:  
RAL 6005 Moosgrün



Renovier-Grund:  
Beige  
Finitura:  
Noce





Passo 1  
preparazione



Passo 2  
applicazione del fondo



Passo 3  
applicazione della finitura

**ADLER**

Nelle nostre vene scorre colore.

## RINNOVO PULLEX

Con lo speciale sistema di rinnovo PULLEX gli elementi in legno vecchi ed ingrigiti siano essi facciate, finestre o balconi, risplendono come nuovi in modo semplice, veloce e senza carteggiare.

I prodotti di rinnovo Pullex sono formulati per ogni tipologia di legno, l'importante è scegliere il prodotto in base alla sua destinazione d'uso, non a precisione dimensionale (p. e. recinti, rivestimenti in legno, balconi ecc.) o a precisione dimensionale (finestre, porte, ecc.). In base al tipo di elemento sul quale intervenire scegliete il Rinnovo A per gli elementi non a precisione dimensionale ed il Rinnovo B per quelli a precisione dimensionale.

Il sistema di rinnovo Pullex, presente da decenni sul mercato, offre anche ai meno esperti un risultato da vero professionista. La qualità ADLER garantisce qualità e risultati perfetti.

### RINNOVO A

(per elementi costruttivi non a precisione dimensionale)

Con il fondo Pullex Renovier-Grund, in pochi intemperie i rivestimenti, i balconi e le pensiline in legno rovinati dalle intemperie risplendono come nuovi. È sufficiente procedere con una spazzolatura del legno, applicare Pullex Renovier-Grund e successivamente la finitura. Pochi passaggi, pochi prodotti per ottenere un risultato perfetto.

Pullex Renovier-Grund rende omogeneo e schiarisce, protegge dai funghi dell'azzurramento e della marcescenza e dall'attacco dagli insetti. Tempo di essiccazione: circa 12 ore.

### PRETRATTAMENTO

Spazzolare il legno rovinato e ingrigito con una spazzola a fili di ottone ed eliminare i vecchi resti di vernice, la polvere e lo sporco. Arrotondare gli spigoli vivi con carta abrasiva grana 60 -100.

### FONDO

1 x a pennello Pullex Renovier-Grund, sugli elementi di legno con forte assorbimento 2 x "bagnato su bagnato"

### FINITURA

2 x Pullex Top-Lasur colorato. Tempo di essiccazione intermedia: circa 12 ore, particolarmente idonee sono le tonalità Larice, Pino e Noce.

### RINNOVO B

(elementi costruttivi a precisione dimensionale)

Pullex Renovier-Grund e Pullex Fenster-Lasur sono il Sistema di rinnovo ADLER per le finestre e porte degradate dalle intemperie e trattate con Finiture a basso spessore e Finiture tissotropiche. Con questo sistema è possibile far risplendere di una nuova brillantezza le Vostre finestre, porte e schermi oscuranti senza un grande sforzo.

### PRETRATTAMENTO

Eliminare i vecchi strati di vernice che si scrostano (utilizzare un raschietto per colori e vernici), carteggiare i vecchi strati di vernice ben aderenti (prima con grana 60, poi leggermente con grana 120).

### FONDO\*

**Legni di conifera:** 1x Pullex Renovier-Grund, Tempo di essiccazione circa 12 ore

**Legni di latifoglia:** Adattare il colore con Pullex Plus-Lasur o Top-Lasur all'attuale tonalità.

### FINITURA

**Legni di conifera:** 2 x Pullex Fenster-Lasur nella tonalità desiderata.

**Legni di latifoglia:** 2 x Pullex Fenster-Lasur nella tonalità "Naturale per legni di latifoglia". Tempo di essiccazione circa 6 ore.



ZU ADLER-TV



\* Su legni di latifoglia con pori molto profondi, p. es. rovere, è da calcolare con intervalli di rinnovo più brevi. Basse temperature e/o un'elevata umidità nell'aria possono prolungare il tempo di essiccazione. Su legni esotici (come Iroko) è possibile un tempo di essiccazione più lungo, dovuto alle sostanze interne del legno.