

Aquafix E

8128

Zusatzmittel für Bluefin Pigmocryl NG für Industrie und Gewerbe

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktnummer(n)

8128000210

Allgemeines

Farbloser, wasserbasierter Zusatz für Bluefin Pigmocryl NG bei Verwendung in Aufbauten, die eine hohe Elastizität erfordern (wie z.B. Treppenstufen).

Anwendungsgebiete



Für Möbel, Innenausbauten, Wandvertäfelungen und Holzdecken.
Für die gewerbliche und industrielle Lackierung von Treppenstufen.

VERARBEITUNG

Verarbeitungshinweise



- Bitte Produkt vor Gebrauch aufrühren.
- Aquafix E (8128) sorgfältig in den unverdünnten Lack einrühren; danach die benötigte Verdünnungsmenge einarbeiten.
- Aquafix E (8128) führt zu einer erkennbaren Glanzerhöhung des Ausgangslackes.
- Abgemischte Lacke müssen wie im entsprechenden technischen Merkblatt angeführt verarbeitet werden.
- Die Verarbeitungseigenschaften der Produkte bleiben erhalten.
- Jegliche Veränderung des Verarbeitungsablaufes, der Umweltbedingungen, die Nichtbeachtung von Hinweisen oder die Verwendung nicht angeführter Produkte können das Ergebnis ungünstig beeinflussen.

Zugabemenge


20 Gew.-% auf Lack



Trockenzeiten

(bei 23°C und 50% r.F.)

Die Trocknung der Beschichtungssysteme wird durch Zugabe von Aquafix E (8128) nicht beeinflusst.

Reinigung der Arbeitsgeräte

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Für die Entfernung von angetrockneten Produktresten empfehlen wir Clean Aqua-Cleaner (8029) (1:1 mit Wasser verdünnt).

BESTELLHINWEISE**Gebindegrößen**

800 g

WEITERE HINWEISE**Haltbarkeit/Lagerung**

Mindestens 1 Jahr(e) in original verschlossenen Gebinden.

Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern.

Angebrochene Gebinde gut verschließen und Inhalt möglichst rasch verbrauchen.

Sicherheitstechnische Angaben

Das Produkt ist nur für die industrielle und gewerbliche Verarbeitung geeignet.

Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter **www.adler-lacke.com** abgerufen werden.