

Aquafix E

8128

Additivo per Bluefin Pigmocryl NG per l'industria e il professionista

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Codice(i) di prodotto

8128000210

Indicazioni generali

Additivo incolore a base acqua per Bluefin Pigmocryl NG, da utilizzare nei cicli che richiedono un'elevata elasticità (come ad esempio i gradini delle scale).

Campi di applicazione



Per mobili, arredamenti interni, pannellature e soffitti di legno.

Per la verniciatura professionale ed industriale di gradini.

LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione



- Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.
- Mescolare accuratamente Aquafix E (8128) nella vernice non diluita; successivamente aggiungere la quantità necessaria di diluente.
- Aquafix E (8128) conferisce alla vernice di finitura una brillantezza maggiore e visibile.
- Le vernici miscelate devono essere lavorate come indicato nella relativa scheda tecnica.
- Le caratteristiche di lavorazione dei prodotti vengono mantenute.
- Qualsiasi cambiamento nel processo di lavorazione o nelle condizioni ambientali, l'inosservanza delle avvertenze o l'uso di prodotti non elencati possono incidere negativamente sul risultato.

Quantità aggiunta


20% in peso sulla vernice



Tempi di essiccazione

(a 23 °C e con il 50 % di umidità relativa)

L'essiccazione dei sistemi di verniciatura non è influenzata dall'aggiunta di Aquafix E (8128).

Pulizia degli utensili

Con acqua subito dopo l'uso.

Per l'eliminazione di resti induriti di vernice raccomandiamo Clean Aqua-Cleaner (8029) (diluito 1:1 con acqua).

INDICAZIONI PER GLI ORDINI**Confezioni**

800 g

ULTERIORI INDICAZIONI**Durata / Magazzinaggio**

Almeno 1 anno/i in confezioni originariamente sigillate.

Conservare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

Chiudere bene le confezioni aperte ed utilizzarle il più rapidamente possibile.

Indicazioni tecniche di sicurezza

Il prodotto è adatto esclusivamente per la lavorazione industriale e professionale.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito **www.adler-lacke.com**.