

Aquafix E

8128

Additief voor Bluefin Pigmocryl NG voor de industrie en professioneel gebruik

PRODUCTBESCHRIJVING

Productnummers

8128000210

Algemeen

Kleurloos, watergedragen additief voor Bluefin Pigmocryl NG bij gebruik in coatings die een hoge elasticiteit vereisen (bijv. traptreden).

Toepassingsgebieden



Voor meubels, interieurinrichting, lambriseringen en houten plafonds
Voor het professioneel en industrieel lakken van traptreden.

VERWERKING

Verwerkingsinstructies



- Roer het product voor gebruik goed door.
- Roer Aquafix E (8128) voorzichtig door de onverdunde lak; meng dit vervolgens met de vereiste hoeveelheid verdunner.
- Aquafix E (8128) leidt tot een merkbare toename van de glans van de oorspronkelijke lak.
- Gemengde lakken moeten worden verwerkt zoals vermeld in het bijbehorende technische gegevensblad.
- De verwerkingseigenschappen van de producten blijven ongewijzigd.
- Het resultaat kan negatief worden beïnvloed door elke verandering in de verwerkingsvolgorde, de omgevingsomstandigheden, het niet naleven van instructies of het gebruik van producten die niet in de lijst staan.

Toe te voegen hoeveelheid



20 gewichtsprocent op lak.

Droogtijden

(bij 23 °C en 50 % rel. luchtvochtig.)

De droging van de coatings wordt niet beïnvloed door de toevoeging van Aquafix E (8128).

Gereedschap schoonmaken



8029

Onmiddellijk na gebruik met water.

Voor het verwijderen van opgedroogde lakresten adviseren wij Clean Aqua-Cleaner (8029) (1:1 met water verdund).

AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING

Formaten van de verpakkingen 800 g

OVERIGE AANWIJZINGEN**Houdbaarheid / opslag**

Minstens 1 jaar(en) in de originele, gesloten verpakking.

Tijdens de opslag beschermen tegen vocht, rechtstreeks zonlicht, vorst en hoge temperaturen (meer dan 30 °C).

Geopende verpakkingen goed sluiten en inhoud zo snel mogelijk opgebruiken.

Veiligheidstechnische informatie

Het product is uitsluitend geschikt voor industriële en commerciële verwerking.

Uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via **www.adler-lacke.com** inzien.