

Aquafix E

8128

Prísada do produktu Bluefin Pigmocryl NG pre priemysel a remeslá

POPIS PRODUKTU

Číslo produktu

8128000210

Všeobecne

Bezfarebná prísada na vodnej báze pre Bluefin Pigmocryl NG na zvýšenie pružnosti lakového filmu (napr. schodové stupne).

Oblasti použitia



Na nábytok, vybavenie interiéru, obloženie stien a drevené stropy.

Na remeselné a priemyselné lakovanie schodov.

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Produkt pred použitím premiešať.
- Aquafix E (8128) starostlivo vmiešajte do nezriedeného laku; následne vmiešajte potrebné množstvo riedidla.
- Aquafix E (8128) Výrazne zvyšuje lesk.
- Natužená zmes sa musí spracovávať tak, ako je uvedené v príslušnom technickom liste.
- Spracovateľské vlastnosti výrobkov sa zachovávajú.
- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť.

Pridávané množstvo

20 hmot.-% na lak



Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)

Sušenie systémov povrchovej úpravy nie je ovplyvnené pridaním Aquafix E (8128).

Čistenie náradia



8029

Vodou, ihneď po použití.

Na odstránenie zaschnutých zvyškov farby odporúčame Clean Aqua-Cleaner (8029) (zriedený vodou v pomere 1:1)

POKYNY PRE OBJEDNANIE**Veľkosti balenia**

800 g

ĎALŠIE POKYNY**Trvanlivosť/skladovanie**

Min. 1 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale.

Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom, mrazom a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Otvorené nádoby dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

Technicko-bezpečnostné údaje

Produkt je vhodný len na priemyselné a remeselné spracovanie.

Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke **www.adler.sk**.