

Arova Solva-Additive

8145


Lösemittelbasierte Zusatzmittel für Beizen für Industrie und Gewerbe

PRODUKTBESCHREIBUNG

Allgemeines

Farblose Zusatzmittel für lösemittelbasierte Arova Beizsysteme zur Verlängerung der Auswischbarkeit.

Anwendungsgebiete




Zusatzmittel für lösemittelbasierte Arova Beizsysteme.

Arova Solva-Additive Verzögerer Rustica (8145040780): Zur Verlängerung der offenen Zeit (Auswischbarkeit) von Arova Rustica (1010).

VERARBEITUNG

Verarbeitungshinweise



- Bitte Produkt vor Gebrauch aufschütteln.
- Produkt sorgfältig in die Beize einrühren.
- Nur in Kombination mit den von Fa. ADLER dafür empfohlenen Basismaterialien verwenden.
- Abgemischte Beizen müssen wie im entsprechenden technischen Merkblatt angeführt verarbeitet werden.
- Die Mischungen sind 12 Wochen lang verarbeitbar.
- Vor Beginn der Beizarbeiten soll stets auf dem Originalholz eine Probebeizung durchgeführt und mit dem vorgesehenen Lack überlackiert werden, um den Endfarbton beurteilen zu können. Für eine Kommission nur Beize der gleichen Charge verwenden.
- Jegliche Veränderung des Verarbeitungsablaufes, der Umweltbedingungen, die Nichtbeachtung von Hinweisen oder die Verwendung nicht angeführter Produkte können das Ergebnis ungünstig beeinflussen.

Zugabemenge



Zugabemenge bis max. 10%.

Die Zugabemenge variiert je nach Einsatzgebiet und Anlage. Kontaktieren Sie dazu Ihren Außendienstmitarbeiter.

Trockenzeiten

(bei 23°C und 50% r.F.)

Die Trocknung der Beizen wird durch Zugabe von Arova Solva-Additive Verzögerer Rustica (8145040780) verlangsamt.

Reinigung der Arbeitsgeräte

8501



8017

Sofort nach Gebrauch mit Waschverdünner (8501) oder Nitro-Verdünner (8017).

BESTELLHINWEISE**Gebindegrößen**

11

Produktvarianten

Arova Solva-Additive Verzögerer Rustica (8145040780)

WEITERE HINWEISE**Haltbarkeit/Lagerung**

Mindestens 1 Jahr(e) in original verschlossenen Gebinden.

Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern.

Angebrochene Gebinde gut verschließen und Inhalt möglichst rasch verbrauchen.

Sicherheitstechnische Angaben

Das Produkt ist nur für die industrielle und gewerbliche Verarbeitung geeignet.

Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter **www.adler-lacke.com** abgerufen werden.