

Aviva Schimmelex chlorfrei

8312

Spray antimuffa privo di cloro per il fai da te e il professionista

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Indicazioni generali

Spray antimuffa senza cloro per interni a base di una soluzione acquosa risanante per il trattamento di superfici colpite da muffe, funghi e alghe. Il prodotto è formulato senza l'aggiunta di cloro attivo, metalli pesanti e sostanze fenoliche.

Caratteristiche particolari e norme

Il principio attivo utilizzato offre un'azione disinfettante per il pretrattamento di superfici infestate da funghi e alghe.

Sostanza(e) attiva(e):

4,8 g/kg 0,48 % Benzylidimethylalkylammoniumchlorid
0,48 g/kg 0,048 % 2-ottil-2H-isotiazol-3-one



● Regolamento francese DEVL1104875A

Relativo alla marcatura dei prodotti vernicianti edili e la loro emissione di sostanze nocive volatili: A+.

Campi di applicazione

Superfici infestati da muffa, alghe o rivestimento verde.



LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione



- Una temperatura minima di + 5 °C è necessaria per il prodotto, l'oggetto e l'ambiente.
- Le condizioni ottimali per lavorazione sono comprese tra 15 - 25 °C con un'umidità relativa dell'aria tra il 40 - 80 %.
- Il trattamento non deve essere eseguito su una superficie bagnata, altrimenti non si ottiene l'effetto di profondità.
- Spruzzare abbondantemente Aviva Schimmelex chlorfrei (8312) sulle superfici colpite dalla muffa e, dopo un tempo di posa di 15-30 minuti, risciacquare la superficie trattata con una spazzola e acqua pulita. Nel caso di forte infestazione oppure supporti molto assorbenti raccomandiamo l'applicazione di due mani del prodotto.
- A titolo precauzionale, è possibile riapplicare Aviva Schimmelex chlorfrei (8312). Non sciacquare la superficie trattata e lasciare asciugare il prodotto.
- Qualsiasi cambiamento nel processo di lavorazione o nelle condizioni ambientali, l'inosservanza delle avvertenze o l'uso di prodotti non elencati possono incidere negativamente sul risultato.

Metodo di applicazione

100 -
150 ml
↓
1 m²

	Spruzzo
Quantità di applicazione per mano (ml/m²)	100 - 150

Applicare abbondante.

La forma e le condizioni superficiali dell'oggetto e il tipo di applicazione influenzano il consumo effettivo del prodotto. Solo eseguendo prima un'applicazione di prova è possibile determinare i valori di consumo esatti.

Tempi di essiccazione

(a 23 °C e con il 50 % di umidità relativa)



Verniciatura successiva	ca. 24 ora/e
-------------------------	--------------

I tempi menzionati rappresentano valori indicativi. L'essiccazione dipende dal fondo, spessore dello strato di vernice, temperatura, circolazione dell'aria e l'umidità relativa dell'aria.

Pulizia degli utensili

Con acqua subito dopo l'uso.

SUPPORTO**Tipo di supporto**

Supporti minerali e altri materiali da costruzione colpiti da alghe o funghi.

Qualità del supporto

Il supporto deve essere asciutto, pulito, stabile e privo di distaccanti, quali grasso, cera, silicone, resina ecc., e deve essere verificata l'idoneità per la verniciatura.

Consultare gli altri documenti:

- ÖNORM B 2230-1
- ÖNORM B 3430-1
- DIN 18363
- Attuali schede illustrative BFS

CICLO DI VERNICIATURA**Applicazione del prodotto**

1 x Aviva Schimmelex chlorfrei (8312)

Essiccazione intermedia: circa 24 ora/e

Nel caso di forte infestazione oppure supporti molto assorbenti raccomandiamo l'applicazione di due mani del prodotto.

Verniciatura successiva

Successivamente, è possibile applicare Aviva Formel-San (4075) o, in alternativa, la pittura per interni Aviva desiderata e, sul legno, la corrispondente vernice per legno Pullex o Vivido.

INDICAZIONI PER GLI ORDINI**Confezioni**

500 ml flacone spray

Tonalità / gradi di brillantezza

Tonalità standard:
Farblos (8312000200)

ULTERIORI INDICAZIONI

Durata / Magazzinaggio



Almeno 1 anno/i in confezioni originariamente sigillate.

Conservare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

Chiudere bene le confezioni aperte ed utilizzarle il più rapidamente possibile.

Dichiarazione degli ingredienti secondo VdL-RL 01

Acqua / Biocidi

Contiene 2-ottil-2H-isotiazol-3-one. Può provocare reazioni allergiche.

Informazioni per gli allergici al numero di telefono +43 5242 6922-713.

GISCODE

GD20

Indicazioni tecniche di sicurezza



Utilizzare i prodotti biocidi con cautela. Prima dell'impiego osservare sempre l'etichetta e leggere le informazioni sul prodotto.

Si raccomanda l'uso di guanti protettivi e occhiali di sicurezza durante la lavorazione.

Smaltire solo le confezioni completamente svuotate per il riciclaggio. Resti di vernici/smalti liquidi possono essere smaltiti come rifiuti di vernici a base acquosa. Resti induriti di vernici/smalti completamente essiccati possono essere smaltiti come rifiuti domestici.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito **www.adler-lacke.com**.