

## Aviva Schutzanstrich

4073

Pittura protettiva incolore per pareti interne molto sollecitate per il fai da te e il professionista

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

#### Indicazioni generali

Rivestimento protettivo trasparente e traspirante, specifico per superfici interne sottoposte a forte sollecitazione, disponibile a scelta in versione lucida o opaca. Il rivestimento protettivo migliora la resistenza meccanica e garantisce un'ottima facilità di pulizia.

#### Caratteristiche particolari e norme



- **ÖNORM EN 13300**  
Resistenza all'abrasione da liquidi: R-classe 1



- **Regolamento francese DEVL1104875A**  
Relativo alla marcatura dei prodotti vernicianti edili e la loro emissione di sostanze nocive volatili: A+.

#### Campi di applicazione




Particolarmente adatto per superfici esposte ad una sollecitazione forte in ambienti interni come per esempio vano scale, cucine, camerette, ecc.

Non adatto per superfici orizzontali con continua sollecitazione d'acqua.

### LAVORAZIONE


#### Istruzioni di lavorazione



- Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.
- Una temperatura minima di + 5 °C è necessaria per il prodotto, l'oggetto e l'ambiente.
- Le condizioni ottimali per lavorazione sono comprese tra 15 - 25 °C con un'umidità relativa dell'aria tra il 40 - 80 %.
- Per evitare di lasciare segni verniciare bagnato su bagnato in una sola passata.
- I segni di riparazione sulla superficie dipendono da molti fattori e pertanto sono inevitabili (scheda tecnica BFS 25). Per i ritocchi delle superfici devono essere utilizzati materiali con la stessa consistenza e numero di lotto, nonché lo stesso strumento.
- Si devono verificare la tonalità del colore, la compatibilità e l'adesione con il supporto con delle superfici di prova.
- Rifinire bene le aree verniciate con il pennello e infine stendere lungo la superficie con il rullo in un'unica direzione.

- Coprire accuratamente le aree che non devono essere rivestite. Rimuovere immediatamente con acqua gli schizzi di vernice.

### Metodo di applicazione



|                                   | A pennello | A rullo |
|-----------------------------------|------------|---------|
| Diluizione                        | Acqua      |         |
| Aggiunta di diluente in %         | 0 - 5      |         |
| Resa per mano (m <sup>2</sup> /l) | 6 - 8      |         |

La forma e le condizioni superficiali dell'oggetto e il tipo di applicazione influenzano il consumo effettivo del prodotto. Solo eseguendo prima un'applicazione di prova è possibile determinare i valori di consumo esatti.

### Tempi di essiccazione

(a 23 °C e con il 50 % di umidità relativa)



|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Sovraverniciabile | ca. 6 ora/e |
|-------------------|-------------|

I tempi menzionati rappresentano valori indicativi. L'essiccazione dipende dal fondo, spessore dello strato di vernice, temperatura, circolazione dell'aria e l'umidità relativa dell'aria.

Temperature basse e/o un'elevata umidità dell'aria possono prolungare i tempi di essiccazione.

Le caratteristiche massime del film di pittura si ottengono dopo ca. 4 settimane.

### Pulizia degli utensili



Con acqua subito dopo l'uso.

Per l'eliminazione di resti induriti di vernice raccomandiamo Clean Abbeizer-Express (8313).

## SUPPORTO

### Tipo di supporto

Pitture dispersive per pareti Aviva, vecchi strati di idropittura ancora intatti, superfici minerali, gessi e calcestruzzo.

### Qualità del supporto

Il supporto deve essere asciutto, pulito, stabile, privo di sostanze distaccanti come grasso, cera, silicone, ecc. e privo di polvere; inoltre è necessario verificare l'idoneità alla verniciatura.

Rimuovere vecchi strati di vernice non portanti.

Consultare gli altri documenti:

- ÖNORM B 2230-2
- ÖNORM B 3430-1
- DIN 18363
- Attuali schede illustrative BFS

### Preparazione del supporto

Rimuovere a fondo lo sporco grasso ed oleoso con lo sgrassante Clean Multi-Entfetter (7233).

Per supporti puliti, asciutti e stabili non è necessario alcun trattamento preliminare.

Trattare le infestazioni di muffa in ambienti interni con Aviva Schimmelex chlorfrei (8312) o Aviva Fungisan (8308).

## CICLO DI VERNICIATURA

### Prima mano

Se necessario Aviva Terra Ultra-Weiß (4024), Aviva Ultra-Color SD (4050), Aviva Home-Weiß Plus (4071) oppure Aviva Home-Color (4063)

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Finitura</b>                                                                                                                                                                                          | 1 x Aviva Schutzanstrich (4073)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>INDICAZIONI PER GLI ORDINI</b>                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Confezioni</b>                                                                                                                                                                                        | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Tonalità / gradi di brillantezza</b>                                                                                                                                                                  | <b>Tonalità standard:</b><br>Farblos, Glänzend (4073050252)<br>Farblos, Matt (4073050253)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Prodotti complementari</b>                                                                                                                                                                            | Clean Abbeizer-Express (8313)<br>Aviva Fungisan (8308)<br>Aviva Home-Color (4063)<br>Aviva Home-Weiß Plus (4071)<br>Aviva Schimmelex chlorfrei (8312)<br>Aviva Terra Ultra-Weiß (4024)<br>Aviva Tiefengrund WV (4074)<br>Clean Multi-Entfetter (7233)<br>Aviva Ultra-Color SD (4050)<br>Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.                                                                                                                                                                                      |
| <b>ULTERIORI INDICAZIONI</b>                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Durata / Magazzinaggio</b><br>  | Almeno 3 anno/i in confezioni originariamente sigillate.<br>Conservare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).<br>Chiudere bene le confezioni aperte ed utilizzarle il più rapidamente possibile.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Dati tecnici</b>                                                                                                                                                                                      | Contenuto di COV della miscela pronta all'uso: Valore limite secondo la direttiva 2004/42/CE per Aviva Schutzanstrich (Cat A/b): 100 g/l.<br>Aviva Schutzanstrich contiene un massimo di 30 g/l COV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>GISCODE</b>                                                                                                                                                                                           | BSW20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Dichiarazione degli ingredienti secondo VdL-RL 01</b>                                                                                                                                                 | Acqua / Additivi interfacciali / Agenti umettanti / Additivi reologici / Biocidi / Resine acriliche<br>Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, una miscela di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1).<br>Può provocare reazioni allergiche.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Indicazioni tecniche di sicurezza</b><br>                                                                          | Smaltire solo le confezioni completamente svuotate per il riciclaggio. Resti di vernici/smalti liquidi possono essere smaltiti come rifiuti di vernici a base acquosa. Resti induriti di vernici/smalti completamente essiccati possono essere smaltiti come rifiuti domestici.<br>Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito <b>www.adler-lacke.com</b> . |