

Clean Abbeizer-Spray

8311


Sverniciatore universale per il fai da te e il professionista

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Indicazioni generali

Spray sverniciante altamente efficace con struttura in gel, adatto anche per superfici verticali. Particolarmente indicato per la rimozione di vecchi sistemi di rivestimento per finestre a base d'acqua. Grazie al lungo tempo di azione, rimuove anche strati di vernice spessi in un'unica passata ed è efficace anche su molti sistemi bicomponenti (effettuare una prova preliminare). Il prodotto è formulato senza l'aggiunta di idrocarburi clorurati.


Campi di applicazione



Per sverniciare piccoli manufatti verniciati, come finestre in legno, porte d'ingresso, mobili, ringhiere, telai, ferramenta, ecc.

LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione



- Agitare bene il prodotto prima dell'uso.
- Una temperatura minima di + 5 °C è necessaria per il prodotto, l'oggetto e l'ambiente.
- Le condizioni ottimali per lavorazione sono comprese tra 15 - 25 °C con un'umidità relativa dell'aria tra il 40 - 80 %.
- Si raccomanda di verificare la compatibilità del materiale su una superficie di prova.
- I sigillanti e le altre parti sensibili al solvente devono essere mascherati.
- I metalli non ferrosi possono scolorirsi attraverso Clean Abbeizer-Spray (8311).
- Tempo di azione ca. 10 minuti per mano.
- Il tempo di azione dipende dal tipo, dallo spessore, dalla temperatura di lavoro e dall'età del rivestimento. Il tempo di azione ottimale si determina al meglio su una superficie di prova.
- Supporti altamente assorbenti riducono il tempo di azione.
- Evitare l'esposizione diretta al sole!
- Rimuovere il vecchio rivestimento rigonfio con Lackziehklinge (9504) o con una spatola.
- Sciacquare accuratamente con acqua le superfici sverniciate per evitare lo scolorimento delle mani successive.

- Applicare il prodotto abbondantemente per ottenere la massima prestazione e coprire ulteriormente la superficie con una pellicola.

Metodo di applicazione

	A spruzzo
Quantità di prodotto per applicazione (ml/m²)	300 - 500

Il prodotto è pronto all'uso.

Applicare abbondante.

La forma e le condizioni superficiali dell'oggetto e il tipo di applicazione influenzano il consumo effettivo del prodotto. Solo eseguendo prima un'applicazione di prova è possibile determinare i valori di consumo esatti.

INDICAZIONI PER GLI ORDINI**Confezioni**

400 ml (Il contenuto della confezione è sufficiente per circa 0,8 m²)

Tonalità / gradi di brillantezza

Prodotto di serie:
Clean Abbeizer-Spray (8311080969)

Prodotti complementari

Lackziehklinge (9504)
Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.

ULTERIORI INDICAZIONI**Durata / Magazzinaggio**

Almeno 10 anno/i in confezioni originariamente sigillate.

Conservare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

Indicazioni tecniche di sicurezza

In generale è da evitare l'inalazione di aerosol di vernice durante l'applicazione a spruzzo. Questo è possibile indossando correttamente una maschera protettiva delle vie aeree (filtro combinato A2/P2).

I fanghi di verniciatura distaccati devono essere classificati come rifiuti pericolosi e devono essere smaltiti secondo le disposizioni di legge.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito **www.adler-lacke.com**.