

Clean Smart Ultra

8084

Solution de nettoyage pour les **bandes transporteuses** et les **conduites de matériaux** dans les installations de vernis industrielles pour les résidus de vernis à l'eau secs, à usage **industriel**

DESCRIPTION DU PRODUIT

Numéro(s) de produit

8084000210

Généralités

Solution de nettoyage avec un bon pouvoir dissolvant pour les résidus de vernis à l'eau secs, surtout dans le cadre d'une utilisation industrielle. Convient pour le remplissage des systèmes de lavage de bande (longue stabilité au stockage), le nettoyage des bandes transporteuses et le rinçage des conduites de matériaux. Grâce à la forte dilution avec de l'eau, la teneur en COV est fortement réduite.

Domaines d'utilisation



Nettoyage des pulvérisateurs automatiques, des conduites transportant le matériau dans les installations de vernis et des bandes transporteuses, lorsque l'on travaille avec des vernis à base aqueuse.

Solution de nettoyage pour le remplissage des systèmes de lavage de bandes.

APPLICATION

Indications d'application



- Veuillez remuer le produit avant usage.
- La température du produit, du support et ambiante doit être de + 15 °C minimum.
- Clean Smart Ultra (8084) doit impérativement être mélangé à de l'eau avant son utilisation. Selon les besoins et le degré de salissure, il est possible d'ajouter de 1,5 % à 3 % maximum de Clean Smart Ultra (8084).
- Après le nettoyage des appareils de pulvérisation tels que les pistolets à godets ou les appareils airless, ceux-ci doivent être rincés à l'eau en toute fin.
- Toute modification du processus de traitement, des conditions environnementales, le non-respect des consignes ou l'utilisation de produits non mentionnés peuvent avoir une influence défavorable sur le résultat.
- Veuillez respecter nos **ARL 150 – Directives de travail pour les vernis pour meubles à base aqueuse**.

Quantité d'ajout



Quantité d'ajout : 1,5 à 3 % maximum par rapport à l'eau

La quantité d'ajout varie en fonction du champ d'application et de l'installation. Pour cela, contactez votre représentant technique.

INDICATIONS DE COMMANDE**Conditionnement**

11

AUTRES REMARQUES**Délai de conservation/stockage**

Au moins 1 année(s) dans son récipient d'origine fermé.

Stocker à l'abri de l'humidité, des rayons directs du soleil, du gel et des hautes températures (supérieures à 30 °C).

Bien refermer les récipients entamés et utiliser leur contenu au plus vite.

Données techniques de sécurité

Le produit est uniquement approprié pour l'application industrielle et professionnelle.

Lors de l'application, il est conseillé de porter des gants et lunettes de protection.

Vous trouverez des informations plus détaillées sur la sécurité pendant le transport, le stockage et la manipulation, ainsi que la gestion des déchets dans la fiche de données de sécurité correspondante. La version actuelle peut être consultée sur le site internet **www.adler-lacke.com**.