

Clean Smart Ultra

8084

Reinigingsmiddel voor transportbanden en leidingen van industriële lakinstallaties voor opgedroogde resten van watergedragen lak voor de industrie

PRODUCTBESCHRIJVING

Productnummers

8084000210

Algemeen

Reinigingsmiddel met goed oplossend vermogen voor opgedroogde resten van watergedragen lak, vooral in industriële toepassingen. Geschikt voor het vullen van bandreinigers (heeft een lange levensduur), voor het schoonmaken van transportbanden en voor het spoelen van leidingen. Door de sterke verdunning met water wordt het VOS-gehalte sterk verlaagd.

Toepassingsgebieden



Schoonmaken van spuitautomaten, leidingen in lakinstallaties waar product doorheen gaat en transportbanden, als er met watergedragen lakken wordt gewerkt.

Reinigingsmiddel voor het vullen van bandreinigers.

VERWERKING

Verwerkingsinstructies



- Roer het product voor gebruik goed door.
- Een product-, object- en kamertemperatuur van minstens +15 °C is vereist.
- Clean Smart Ultra (8084) moet voor gebruik gemengd worden met water. Afhankelijk van de vereisten en de vervuilingsgraad is een toe te voegen hoeveelheid van 1,5% tot max. 3% Clean Smart Ultra (8084) mogelijk.
- Na het schoonmaken van spuitapparaten zoals bekerpistolen of Airless-apparaten moeten deze aan het einde met water worden afgespoeld.
- Het resultaat kan negatief worden beïnvloed door elke verandering in de verwerkingsvolgorde, de omgevingsomstandigheden, het niet naleven van instructies of het gebruik van producten die niet in de lijst staan.
- Neem onze **ARL 150 – Werkrichtlijnen voor watergedragen meubellaken** in acht.

Toe te voegen hoeveelheid



Toe te voegen hoeveelheid: 1,5 tot max. 3% van het water


De toe te voegen hoeveelheid varieert afhankelijk van het toepassingsgebied en de installatie. Neem hiervoor contact op met uw vertegenwoordiger.

AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING

Formaten van de verpakkingen 11

OVERIGE AANWIJZINGEN

Houdbaarheid / opslag



Minstens 1 jaar(en) in de originele, gesloten verpakking.

Tijdens de opslag beschermen tegen vocht, rechtstreeks zonlicht, vorst en hoge temperaturen (meer dan 30 °C).

Geopende verpakkingen goed sluiten en inhoud zo snel mogelijk opgebruiken.

Veiligheidstechnische informatie



Het product is uitsluitend geschikt voor industriële en commerciële verwerking.

Geadviseerd wordt om tijdens de verwerking beschermende handschoenen en een veiligheidsbril te dragen.

Uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via **www.adler-lacke.com** inzien.