

Legno Holzbodenseife

7031

Concentrato per la manutenzione di pavimenti in legno e parquet oliati in ambienti interni, per uso fai da te e per professionisti

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Codice(i) di prodotto

7031000210

Indicazioni generali

Detergente di alta qualità per la pulizia e la cura regolari. Il pavimento viene pulito, curato e nobilitato in un unico passaggio. Elevato potere pulente con pH neutro. Il detergente per pavimenti in legno Legno-Holzbodenseife (7031) lascia un film protettivo satinato. Antistatico.

Campi di applicazione



Per pavimenti in legno e parquet oliati, incerati e lisciviati, pavimenti in sughero e in laminato.

LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione



- Agitare bene il prodotto prima dell'uso.
- È necessario che il prodotto, l'oggetto e la temperatura ambiente siano di almeno +10 °C.
- Le condizioni ottimali per lavorazione sono comprese tra 15 - 25 °C con un'umidità relativa dell'aria tra il 40 - 80 %.
- Legno Holzbodenseife (7031) deve essere miscelato con acqua prima dell'uso:

Preparazione della soluzione detergente e pulente

Miscela del prodotto: acqua	Pavimenti oliati: 1:100 Pavimenti in laminato: 1:300
Quantità in aggiunta di prodotto (ml) nell'acqua (l)	Pavimenti oliati: ca. 8 - 10 ml Pavimenti in laminato: ca. 2,5 - 3 ml

- Applicare uniformemente con un panno o uno straccio, evitando di bagnarlo eccessivamente.
- Non risciacquare con acqua per evitare di rimuovere il film di protezione.
- Attenzione: nel caso di legni ricchi di sostanze come il rovere, nonostante il pH neutro, potrebbe verificarsi un leggero scolorimento (effettuare una prova preliminare).

Metodo di applicazione

	A straccio
Diluizione	acqua tiepida
Resa per mano (m²/l)	ca. 500 m ²

La forma e le condizioni superficiali dell'oggetto e il tipo di applicazione influenzano il consumo effettivo del prodotto.

Tempi di essiccazione

(a 23 °C e con il 50 % di umidità relativa)



Essiccazione (calpestabile)	1 - 2 ora/e
-----------------------------	-------------

I tempi menzionati rappresentano valori indicativi. L'essiccazione dipende dal supporto, dallo spessore dello strato, dalla temperatura, dal ricambio d'aria, dall'umidità relativa, dalla pressione di accatastamento e dalle condizioni di accatastamento.

Temperature basse e/o un'elevata umidità dell'aria possono prolungare i tempi di essiccazione.

SUPPORTO**Tipo di supporto**

Per pavimenti in legno e parquet oliati, incerati e lisciviati, pavimenti in sughero e in laminato.

Preparazione del supporto

Pulizia a secco con una scopa oppure un aspirapolvere.

FASI DI LAVORAZIONE**Applicazione del prodotto**

1 – 3 x Legno Holzbodenseife (7031)

INDICAZIONI PER GLI ORDINI**Confezioni**

1l, 2,5l

ULTERIORI INDICAZIONI**Durata / Magazzinaggio**

Almeno 3 anno/i in confezioni originariamente sigillate.

Conservare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

Chiudere bene le confezioni aperte ed utilizzarle il più rapidamente possibile.

GISCODE

GU40

Indicazioni tecniche di sicurezza

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito **www.adler-lacke.com**.