

Pigmofix RF

8103

Additivo per vernici per mobili bicomponenti poliuretaniche al solvente, per l'industria e il professionista

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Codice(i) di prodotto

90695

Indicazioni generali

Additivo per vernici PUR bicomponenti pigmentate a base solvente, per ottenere un'ottima resistenza all'anello e aumentare la resistenza al graffio.

Campi di applicazione



Da utilizzare in combinazione con Pigmopur G50 (2406) per l'ultima mano di finitura, al fine di aumentare la resistenza alle impronte e ai graffi. Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.

LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione



- Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.
- **Incorporare il prodotto con cura nella vernice, mescolando bene per eliminare eventuali grumi.**
- Pigmofix RF (8103) non influisce sull'essiccazione di Pigmopur G50 (2406). L'eccellente resistenza all'anello si raggiunge dopo 1 o 2 giorni.
- In caso di ritocchi di verniciatura, pulire accuratamente la superficie da riparare con DD-Verdünner 8519 (8519) e carteggiarla con cura.
- Pigmofix RF (8103) non influisce sul grado di brillantezza della superficie finita.
- Qualsiasi cambiamento nel processo di lavorazione o nelle condizioni ambientali, l'inosservanza delle avvertenze o l'uso di prodotti non elencati possono incidere negativamente sul risultato.
- Si prega di osservare la nostra **ARL 131 - Direttive di lavoro per vernici poliuretaniche per mobili.**

Quantità aggiunta

10% sulla vernice (esclusi catalizzatore e diluente)



Pulizia degli utensili

Con DD-Verdünner 8519 (8519) o Waschverdünner (8501) subito dopo l'uso.



INDICAZIONI PER GLI ORDINI**Confezioni**

400 g

ULTERIORI INDICAZIONI**Durata / Magazzinaggio**

Almeno 1 anno/i in confezioni originariamente sigillate.

Conservare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

Chiudere bene le confezioni aperte ed utilizzarle il più rapidamente possibile.

Indicazioni tecniche di sicurezza

Il prodotto è adatto esclusivamente per la lavorazione industriale e professionale.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito **www.adler-lacke.com**.