

Pigmolux-Fluid

8048

Spezialzusatz für Pigmolux-Lacke für die Industrie

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktnummer(n)


90773

Allgemeines

Speziallösung für Pigmolux DC zur Reduktion der Oberflächenspannung. Wirkt effektiv gegen Kraterbildung und kann die Benetzung des Substrats verbessern, ohne die Viskosität zu reduzieren.

Anwendungsgebiete

Zusatz für wasserbasierte Lacke im Möbel- und Innenbereich



VERARBEITUNG

Verarbeitungshinweise



- Bitte Produkt vor Gebrauch aufschütteln / aufrühren.
- Eine Produkt-, Objekt- und Raumtemperatur von mindestens + 15 °C ist erforderlich.
- Pigmolux-Fluid (8048) sorgfältig unter Rühren in den Lack einarbeiten.
- Die Zugabe von Pigmolux-Fluid (8048) kann zur Verschlechterung der chemischen Beständigkeit und der Gesamthärte führen.
- Die Trocknung der Beschichtungssysteme wird durch Zugabe von Pigmolux-Fluid (8048) leicht beeinflusst.
- Abgemischte Lacke können wie im entsprechenden technischen Merkblatt angeführt verarbeitet werden.
- Jegliche Veränderung des Verarbeitungsablaufes, der Umweltbedingungen, die Nichtbeachtung von Hinweisen oder die Verwendung nicht angeführter Produkte können das Ergebnis ungünstig beeinflussen.
- Bitte beachten Sie unsere **ARL 150 – Arbeitsrichtlinien für wasserbasierte Möbellacke**.

Zugabemenge



Zugabemenge: 0,1 – 5 % auf Lack.

Die Zugabemenge variiert je nach Einsatzgebiet und Anlage.

Kontaktieren Sie dazu Ihren Außendienstmitarbeiter.

Reinigung der Arbeitsgeräte

8029

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Für die Entfernung von angetrockneten Produktresten empfehlen wir Clean Aqua-Cleaner (8029) (1:1 mit Wasser verdünnt).

BESTELLHINWEISE**Gebindegrößen**

750 g, 5 kg, 25 kg

WEITERE HINWEISE**Haltbarkeit/Lagerung**

Mindestens 1 Jahr(e) in original verschlossenen Gebinden.

Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern.

Angebrochene Gebinde gut verschließen und Inhalt möglichst rasch verbrauchen.

Sicherheitstechnische Angaben

Das Produkt ist nur für die industrielle Verarbeitung geeignet.

Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter www.adler-lacke.com abgerufen werden.