

Pigmolux-Fluid

8048

Additif spécial pour les vernis Pigmolux à usage **industriel**

DESCRIPTION DU PRODUIT

Numéro(s) de produit

90773

Généralités

Solution spéciale pour Pigmolux DC permettant de réduire la tension superficielle. Agit efficacement contre la formation de cratères et peut améliorer le mouillage du support sans en réduire la viscosité.

Domaines d'utilisation



Additif pour vernis à base aqueuse dans l'ameublement et l'aménagement intérieur

APPLICATION

Indications d'application



- Veuillez agiter/secouer le produit avant usage !
- La température du produit, du support et ambiante doit être de + 15 °C minimum.
- Incorporer soigneusement Pigmolux-Fluid (8048) au vernis en remuant.
- L'ajout de Pigmolux-Fluid (8048) peut réduire la résistance chimique et la dureté globale.
- L'ajout de Pigmolux-Fluid (8048) influence légèrement le temps de séchage des systèmes de revêtement.
- Les vernis mélangés peuvent être appliqués selon les indications données dans la fiche technique.
- Toute modification du processus de traitement, des conditions environnementales, le non-respect des consignes ou l'utilisation de produits non mentionnés peuvent avoir une influence défavorable sur le résultat.
- Veuillez respecter nos **ARL 150 – Directives de travail pour les vernis pour meubles à base aqueuse**.


Quantité d'ajout



Quantité d'ajout : 0,1 % à 5 % du vernis.

La quantité d'ajout varie en fonction du champ d'application et de l'installation.

Pour cela, contactez votre représentant technique.

Nettoyage des outils

Laver à l'eau immédiatement après usage.

Pour l'élimination des restes du produit séchés, nous recommandons Clean Aqua-Cleaner (8029) (dilué à l'eau à proportion de 1 pour 1).

INDICATIONS DE COMMANDE**Conditionnement**

750 g, 5 kg, 25 kg

AUTRES REMARQUES**Délai de conservation/stockage**

Au moins 1 année(s) dans son récipient d'origine fermé.

Stocker à l'abri de l'humidité, des rayons directs du soleil, du gel et des hautes températures (supérieures à 30 °C).

Bien refermer les récipients entamés et utiliser leur contenu au plus vite.

Données techniques de sécurité

Le produit est uniquement approprié pour une application industrielle.

Vous trouverez des informations plus détaillées sur la sécurité pendant le transport, le stockage et la manipulation, ainsi que la gestion des déchets dans la fiche de données de sécurité correspondante. La version actuelle peut être consultée sur le site internet www.adler-lacke.com.