

Pigmolux-Fluid

8048

Additivo speciale per vernici Pigmolux per l'industria

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Codice(i) di prodotto

90773

Indicazioni generali

Soluzione speciale per Pigmolux DC volta a ridurre la tensione superficiale. Agisce efficacemente contro la formazione di crateri e può migliorare la bagnabilità del supporto senza ridurne la viscosità.

Campi di applicazione

Additivo per vernici all'acqua per mobili e arredamento d'interni.



LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione



- Mescolare/scuotere bene il prodotto prima dell'uso.
- Una temperatura minima di + 15 °C è necessaria per il prodotto, l'oggetto e l'ambiente.
- Incorporare Pigmolux-Fluid (8048) accuratamente nella vernice mescolando.
- L'aggiunta di Pigmolux-Fluid (8048) può portare ad una riduzione della resistenza chimica e della durezza complessiva.
- L'essiccazione dei sistemi di rivestimento è leggermente influenzata dall'aggiunta di Pigmolux-Fluid (8048).
- Le vernici miscelate possono essere trattate come specificato nella relativa scheda tecnica.
- Qualsiasi cambiamento nel processo di lavorazione o nelle condizioni ambientali, l'inosservanza delle avvertenze o l'uso di prodotti non elencati possono incidere negativamente sul risultato.
- Si prega di osservare la nostra **ARL 150 - Direttiva di lavoro per vernici per mobili all'acqua**.


Quantità aggiunta



Quantità da aggiungere alla vernice: 0,1-5%.

La quantità aggiunta varia a seconda dell'area di applicazione e dell'impianto.

Per questo preghiamo di contattare il vostro rappresentante di vendita.

Pulizia degli utensili

Con acqua subito dopo l'uso.

Per l'eliminazione di resti induriti di vernice raccomandiamo Clean Aqua-Cleaner (8029) (diluito 1:1 con acqua).

INDICAZIONI PER GLI ORDINI**Confezioni**

750 g, 5 kg, 25 kg

ULTERIORI INDICAZIONI**Durata / Magazzinaggio**

Almeno 1 anno/i in confezioni originariamente sigillate.

Conservare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

Chiudere bene le confezioni aperte ed utilizzarle il più rapidamente possibile.

**Indicazioni tecniche di
sicurezza**

Il prodotto è adatto esclusivamente per la lavorazione industriale.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito **www.adler-lacke.com**.