

Pigmolux-Fluid

8048

Speciaal additief voor Pigmolux-lakken voor de industrie

PRODUCTBESCHRIJVING

Productnummers

90773

Algemeen

Speciale oplossing voor Pigmolux DC om de oppervlaktespanning te verlagen. Voorkomt effectief kratervorming en kan de bevochtiging van de ondergrond verbeteren zonder de viscositeit te verlagen.

Toepassingsgebieden

Additief voor watergedragen lakken in de meubel- en interieurbouw



VERWERKING

Verwerkingsinstructies



- Het product voor gebruik goed schudden of roeren.
- Een product-, object- en kamertemperatuur van minstens +15 °C is vereist.
- Pigmolux-Fluid (8048) zorgvuldig al roerend in de lak verwerken.
- De toevoeging van Pigmolux-Fluid (8048) kan leiden tot een verslechtering van de chemische bestendigheid en de totale hardheid.
- Het drogen van de coatings wordt een beetje beïnvloed door toevoeging van Pigmolux-Fluid (8048).
- Gemengde lakken kunnen worden verwerkt zoals aangegeven in het bijbehorende technische gegevensblad.
- Het resultaat kan negatief worden beïnvloed door elke verandering in de verwerkingsvolgorde, de omgevingsomstandigheden, het niet naleven van instructies of het gebruik van producten die niet in de lijst staan.
- Neem onze **ARL 150 – Werkrichtlijnen voor watergedragen meubellakken** in acht.


Toe te voegen hoeveelheid



Toe te voegen hoeveelheid: 0,1 – 5 % op lak.

De toe te voegen hoeveelheid varieert afhankelijk van het toepassingsgebied en de installatie.

Neem hiervoor contact op met uw vertegenwoordiger.

Gereedschap schoonmaken

8029

Onmiddellijk na gebruik met water.

Voor het verwijderen van opgedroogde lakresten adviseren wij Clean Aqua-Cleaner (8029) (1:1 met water verdund).

AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING**Formaten van de verpakkingen**

750 g, 5 kg, 25 kg

OVERIGE AANWIJZINGEN**Houdbaarheid / opslag**

Minstens 1 jaar(en) in de originele, gesloten verpakking.

Tijdens de opslag beschermen tegen vocht, rechtstreeks zonlicht, vorst en hoge temperaturen (meer dan 30 °C).

Geopende verpakkingen goed sluiten en inhoud zo snel mogelijk opgebruiken.

Veiligheidstechnische informatie

Het product is alleen geschikt voor industriële verwerking.

Uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via **www.adler-lacke.com** inzien.