

Pigmolux-Fluid

8048

Specjalny dodatek do lakierów Pigmolux dedykowany dla **przemysłu**

OPIS PRODUKTU

Numer produktu

90773

Informacje ogólne

Specjalny dodatek do Pigmolux DC służący do zmniejszenia napięcia powierzchniowego. Skutecznie zapobiega powstawaniu kraterów i może poprawić zwilżanie podłoża bez zmniejszania lepkości.

Obszary zastosowania

Dodatek do wodnych lakierów do mebli i wnętrz



STOSOWANIE

Wskazówki dotyczące stosowania




- Przed użyciem proszę wstrząsnąć / wymieszać produkt.
- Temperatura produktu, elementu i pomieszczenia powinna wynosić co najmniej +15°C.
- Pigmolux-Fluid (8048) starannie wymieszać z lakierem.
- Dodanie Pigmolux-Fluid (8048) może prowadzić do pogorszenia odporności chemicznej i ogólnej twardości.
- Dodatek Pigmolux-Fluid (8048) wpływa lekko na schnięcie systemów lakierniczych.
- Mieszane lakiery należy stosować zgodnie z zaleceniami podanymi w odpowiednich Kartach Technicznych produktów.
- Każda zmiana kolejności etapów pracy, warunków środowiska, nieprzestrzeganie wytycznych lub stosowanie niewymienionych produktów mogą mieć negatywny wpływ na wynik końcowy.
- Prosimy przestrzegać naszych wytycznych ARL 150 - **Wytyczne pracy z wodnymi lakierami do mebli.**

Ilości dodawane



Ilość dodawana: 0,1 - 5% do lakieru.

Ilość dodawana różni się w zależności od obszaru zastosowania i urządzenia. Proszę skontaktować się w tej sprawie ze swoim przedstawicielem handlowym.

Czyszczenie narzędzi

Wodą, natychmiast po użyciu.

Do usuwania zaschniętych pozostałości lakieru zaleca się stosowanie produktu Clean Aqua-Cleaner (8029) (rozcieńczonego z wodą w stosunku 1:1).

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA**Wielkości opakowań**

750 g, 5 kg, 25 kg

POZOSTAŁE INFORMACJE**Trwałość / przechowywanie**

Minimum 1 rok/lata/lat w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C).

Napoczęte pojemniki dobrze zamykać i w miarę możliwości szybko zużyć zawartość.

Dane BHP

Produkt nadaje się wyłącznie do stosowania przemysłowego.

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony www.adler-lakiery.pl