

Poly-Hardener 7517

7517

Catalizzatore per stucco bicomponente e resine a base di poliestere

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Codice(i) di prodotto

751700021030

Indicazioni generali

Componente indurente da utilizzare nei **sistemi di stucchi poliestere bicomponenti**. Il prodotto garantisce un indurimento sicuro e uniforme ed è perfettamente compatibile con i relativi stucchi poliestere.

Campi di applicazione



Difetti del legno nel settore del mobile e dell'arredamento d'interni e per eguagliare superfici di metallo.

LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione

- Mescolare accuratamente Poly-Hardener 7517 (7517) subito dopo averlo aggiunto ai componenti della vernice.
- Le vernici miscelate devono essere lavorate come indicato nella relativa scheda tecnica.
- Non chiudere i contenitori con materiale indurito.
- Qualsiasi cambiamento nel processo di lavorazione o nelle condizioni ambientali, l'inosservanza delle avvertenze o l'uso di prodotti non elencati possono incidere negativamente sul risultato.

INDICAZIONI PER GLI ORDINI

Confezioni

30 g

ULTERIORI INDICAZIONI

Durata / Magazzinaggio



Almeno 1 anno/i in confezioni originariamente sigillate.

Conservare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

Chiudere sempre immediatamente le confezioni per prevenire la penetrazione di umidità.

Chiudere bene le confezioni aperte ed utilizzarle il più rapidamente possibile.

Indicazioni tecniche di sicurezza



Il prodotto è adatto esclusivamente per la lavorazione industriale e professionale.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito **www.adler-lacke.com**.
