

Polyactive SB

8059

Reinigungs- und Aktivierungsmittel zur Anwendung auf PVC und beschichtungsfähigen Kunststoffen für Industrie und Gewerbe

PRODUKTDESCHEIBUNG

Produktnummer(n) 805900021011

Allgemeines

Lösemittelbasierter Spezialreiniger zur Vorbehandlung von PVC und beschichtungsfähigen Kunststoffen. Entfernt zuverlässig Verunreinigungen, aktiviert die Oberfläche und verbessert die Haftung nachfolgender Beschichtungen. Die gelbe Eigenfarbe ermöglicht eine visuelle Kontrolle der behandelten Flächen und erhöht die Prozesssicherheit bei der Vorbehandlung.

Anwendungsgebiete



Fenster und Haustüren aus PVC sowie anderen beschichtungsfähigen Kunststoffen.

VERARBEITUNG

Verarbeitungshinweise



- Bitte Produkt vor Gebrauch gut aufrühren oder gut aufschütteln.
- Eine Produkt-, Objekt- und Raumtemperatur von mindestens + 15 °C ist erforderlich.
- Die optimalen Verarbeitungsbedingungen liegen zwischen 15 - 25 °C bei einer rel. Luftfeuchtigkeit von 40 - 80 %.
- Sauberes Tuch mit Polyactive SB (8059) befeuchten und die zu lackierende Oberfläche mit mäßigem Druck abwischen.
- Zur Aufbringung wird das Wisch- und Poliertuch (9662) empfohlen.
- Ein Wechsel des Tuches sollte nach etwa 20 Laufmeter durchgeführt werden.
- Überlackierung muss innerhalb von 10 bis 60 min erfolgen.
- Jegliche Veränderung des Verarbeitungsablaufes, der Umweltbedingungen, die Nichtbeachtung von Hinweisen oder die Verwendung nicht angeführter Produkte können das Ergebnis ungünstig beeinflussen.

UNTERGRUND

Untergrundart

PVC und beschichtungsfähige Kunststoffe

BESTELLHINWEISE	
Gebindegrößen	11
Zusatzprodukte	Wisch- und Poliertuch (9662)
WEITERE HINWEISE	
Haltbarkeit/Lagerung	Mindestens 1 Jahr(e) in original verschlossenen Gebinden.
Sicherheitstechnische Angaben	Das Produkt ist nur für die industrielle und gewerbliche Verarbeitung geeignet. Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter www.adler-lacke.com abgerufen werden.

