

Polyactive SB

8059

Produit de **nettoyage** et d'**activation** pour une application sur du PVC et des plastiques adaptés au revêtement, à usage industriel et professionnel

DESCRIPTION DU PRODUIT

Numéro(s) de produit

805900021011

Généralités

Nettoyant spécial à base de solvants pour le prétraitement du PVC et des plastiques adaptés au revêtement. Élimine efficacement les impuretés, active la surface et améliore l'adhérence des revêtements ultérieurs. Sa couleur propre jaune caractéristique permet d'effectuer un contrôle visuel des surfaces traitées et renforce la sécurité du processus lors du prétraitement.

Domaines d'utilisation



Fenêtres et portes d'entrée en PVC et autres plastiques adaptés au revêtement.

APPLICATION

Indications d'application



- Veuillez bien remuer ou bien agiter le produit avant usage.
- La température du produit, du support et ambiante doit être de + 15 °C minimum.
- Les conditions optimales de traitement sont comprises entre 15 - 25 °C à une humidité d'air relative de 40 - 80 %.
- Humidifier un chiffon propre avec Polyactive SB (8059) et essuyer la surface à vernir en exerçant une pression modérée.
- Pour l'application, il est recommandé d'utiliser Wisch- und Poliertuch (9662).
- Le chiffon doit être remplacé au bout d'environ 20 mètres.
- L'application de la seconde couche de vernis doit avoir lieu dans les 10 à 60 minutes.
- Toute modification du processus de traitement, des conditions environnementales, le non-respect des consignes ou l'utilisation de produits non mentionnés peuvent avoir une influence défavorable sur le résultat.

SUPPORT

Type de support

PVC et plastiques adaptés au revêtement

INDICATIONS DE COMMANDE	
Conditionnement	11
Produits complémentaires	Wisch- und Poliertuch (9662)
AUTRES REMARQUES	
Délai de conservation/stockage	Au moins 1 année(s) dans son récipient d'origine fermé.
Données techniques de sécurité 	Le produit est uniquement approprié pour l'application industrielle et professionnelle. Vous trouverez des informations plus détaillées sur la sécurité pendant le transport, le stockage et la manipulation, ainsi que la gestion des déchets dans la fiche de données de sécurité correspondante. La version actuelle peut être consultée sur le site internet www.adler-lacke.com.