

Polyactive SB

8059

Schoonmaak- en activeringsmiddel voor gebruik op PVC en kunststoffen die geschikt zijn voor coating, voor de industrie en professioneel gebruik

PRODUCTBESCHRIJVING

Productnummers

805900021011

Algemeen

Oplosmiddelgedragen speciale reiniger voor de voorbehandeling van PVC en kunststoffen die geschikt zijn voor coating. Verwijdert op betrouwbare wijze verontreinigingen, activeert het oppervlak en verbetert de hechting van daaropvolgende coatings. De gele kleur maakt een visuele controle van de behandelde oppervlakken mogelijk en verhoogt een uniforme voorbehandeling.

Toepassingsgebieden



Vensters en voordeuren uit PVC en andere soorten kunststof die van een coating kunnen worden voorzien.

VERWERKING

Verwerkingsinstructies



- Roer of schud het product goed voor gebruik.
- Een product-, object- en kamertemperatuur van minstens +15 °C is vereist.
- De optimale verwerkingscondities liggen tussen 15 - 25 °C bij een relatieve luchtvochtigheid van 40 - 80 %.
- Maak een schone doek vochtig met Polyactive SB (8059) en veeg het te lakken oppervlak af met matige druk.
- Voor het aanbrengen wordt Wisch- und Poliertuch (9662) aanbevolen.
- Het doek moet na ongeveer 20 lopende meter worden vervangen.
- Het overlakken moet binnen 10 tot 60 minuten gebeuren.
- Het resultaat kan negatief worden beïnvloed door elke verandering in de verwerkingsvolgorde, de omgevingsomstandigheden, het niet naleven van instructies of het gebruik van producten die niet in de lijst staan.

ONDERGROND

Soort ondergrond

PVC en coatbare kunststoffen

AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING**Formaten van de verpakkingen** 11**Toevoegingsproducten** Wisch- und Poliертuch (9662)**OVERIGE AANWIJZINGEN****Houdbaarheid / opslag** Minstens 1 jaar(en) in de originele, gesloten verpakking.**Veiligheidstechnische informatie**

Het product is uitsluitend geschikt voor industriële en commerciële verwerking.

Uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via **www.adler-lacke.com** inzien.