

Polyactive SB

8059

Čistiaci a aktivizačný prostriedok určený na použitie na PVC a plasty vhodné na povrchovú úpravu v priemysle a živnostenskom sektore

POPIS PRODUKTU

Číslo produktu

805900021011

Všeobecne

Špeciálny čistiaci prostriedok na báze rozpúšťadla určený na predúpravu PVC a plastov vhodných na lakovanie. Spoľahlivo odstraňuje nečistoty, aktivuje povrch a zlepšuje priľnavosť následných povlakov. Vlastná žltá farba umožňuje vizuálnu kontrolu ošetrovaných plôch a zvyšuje spoľahlivosť procesu pri predúprave.

Oblasti použitia

Okná a vchodové dvere z PVC a iných plastov, ktoré možno natierať.



SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Pred použitím výrobok dobre premiešajte alebo pretrepte.
- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne +15 °C.
- Optimálne podmienky pre spracovanie sa pohybujú medzi 15 - 25 °C pri relatívnej vzdušnej vlhkosti 40 - 80 %.
- Navlhčite čistú handričku produktom Polyactive SB (8059) a utrite povrch, ktorý chcete nalakovať, s miernym tlakom.
- Na aplikáciu sa odporúča Utierka na čistenie a leštenie (9662).
- Handričku meňte po cca 20 bm.
- Prelakovanie sa musí vykonať v intervale 10 - 60 min.
- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť.

PODKLAD

Druh podkladu

PVC a plasty, ktoré sú vhodné na povrchovú úpravu.

POKYNY PRE OBJEDNANIE

Veľkosti balenia

11

Súvisiace produkty

Utierka na čistenie a leštenie (9662)

ĎALŠIE POKYNY**Trvanlivosť/skladovanie**

Min. 1 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale.

Technicko-bezpečnostné údaje

Produkt je vhodný len na priemyselné a remeselné spracovanie.

Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke **www.adler.sk**.